

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/router-wi-fi-6-rg-ew3200gxpro-2-4-5ghz-p-27342.html>



## Router Wi-Fi 6 RG-EW3200GXPRO 2,4/5GHz

Cena brutto	<b>849,68 zł</b>
Cena netto	<b>690,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30362</b>
Kod producenta	<b>RG-EW3200GXPRO</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Router RG-EW3200GXPRO rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 800 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

### SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	8 x Antena dookólna - Zintegrowana : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 dBi @ 5 GHz 4x4 MU-MIMO</li> <li>• 5 dBi @ 2.4 GHz 4x4 MU-MIMO</li> </ul>
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	800 Mb/s + 2402 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink

Kontrolki LED:	Status, Mesh
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 36 W
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh,</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Access Point</li> <li>•</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>QoS</li> <li>•</li> <li>Zdalne zarządzanie</li> <li>•</li> <li>DMZ</li> <li>•</li> <li>UPnP</li> <li>•</li> <li>Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>•</li> <li>Przekierowanie portów</li> <li>•</li> <li>Mapowanie portów</li> <li>•</li> <li>kontrola rodzicielska</li> <li>•</li> <li>Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>•</li> <li>lista klientów DHCP</li> <li>•</li> <li>ukrycie SSID</li> <li>•</li> <li>Zgodność z IPv6</li> <li>•</li> <li>PPTP VPN Server / Client</li> </ul>
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C



Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.77 kg
Wymiary:	230 x 230 x 162 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE