Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/router-wifi-4g-tp-link-deco-x20-4g-wi-fi-6-mesh-p-24909.html



Router WiFi 4G+ TP-Link Deco X20-4G Wi-Fi 6 Mesh

Cena brutto	**1 687,77 zł**
Cena netto	**1 372,17 zł**
Numer katalogowy	**27572**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Domowy router 4G+ Wi-Fi 6 Mesh AX1800

- Prędkość 4G+ - Wykorzystaj w pełni możliwości sieci 4G+ Cat6 z technologią agregacji pasm i zyskaj dostęp do prędkości wynoszących nawet 300 Mb/s.
- Szybsze połączenia - Prędkości Wi-Fi 6 sięgające aż 1800 Mb/s — 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- Porty gigabitowe - Niezawodne połączenia przewodowe dla urządzeń wymagających dużej przepustowości, takich jak konsole do gier czy urządzenia multimedialne.**
- TP-Link HomeShield - Kompleksowa ochrona sieci, skuteczna kontrola rodzicielska i ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym.
- Łącze zapasowe 3G/4G - W trybie routera bezprzewodowego, połączenie 3G/4G zapewnia stały dostęp do Internetu, gdy sieć główna przestanie działać.

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE	
Standardy	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Prędkości sieci WiFi	AX1800 5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax)

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE	
	2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)
Zasięg sieci WiFi	1-3 pokojowe mieszkania (1-pak) --- Technologia TP-Link Mesh Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu 2 anteny LTE, 2 anteny WiFi (wewnętrzne) Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię Beamforming Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi
Wydajność sieci WiFi	Wysoka --- Dwa pasma Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie MU-MIMO Pozwala na jednoczesną komunikację z wieloma klientami obsługującymi MU-MIMO OFDMA Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami obsługującymi technologię Wi-Fi 6 4 strumienie Urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość sieci
Tryby pracy	3G/4G, Router, Punkt dostępowy (AP)

CECHY SPRZĘTOWE	
Procesor	Czterordzeniowy procesor z taktowaniem 1,5 GHz
Porty Ethernet	3 porty gigabitowe Automatyczne wykrywanie połączenia WAN/LAN
Obsługiwane typy USB	12 V □ 1,5 A

CECHY SPRZĘTOWE	
Przyciski	Przycisk Reset
Porty i połączenia	2 gniazda zewnętrznej anteny LTE Kompatybilność 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41(2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) Agregacja pasm: B1+B3/B5/B7/B8/B20 B3+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40 B5+B1/B3/B5/B7/B40 B7+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B8+B1/B3/B7 B20+B1/B3/B7 B28+B3/B7/B40 B38+B38 B40+B40 B41+B41

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI	
Szyfrowanie sieci WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
Ochrona sieci	Firewall SPI Kontrola Dostępu Pakiet HomeShield --- Ochrona w czasie rzeczywistym Wykrywanie niebezpiecznych witryn Ochrona przed atakami Kwarantanna zaatakowanych urządzeń Powiadomienia i dzienniki
Funkcja Guest Network	1× Sieć dla gości 5 GHz 1× Sieć dla gości 2,4 GHz

OPROGRAMOWANIE	
Protokoły	IPv4 IPv6
Pakiet usług	HomeShield Dowiedz się więcej>
Typy sieci WAN	Dynamiczne IP Statyczne IP PPPoE PPTP L2TP
Quality of Service	HomeShield QoS Priorytety QoS dla urządzeń
Usługa Cloud	Automatyczne aktualizacje oprogramowania OTA TP-Link ID DDNS
Przekierowywanie NAT	Port Forwarding UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge VLAN tagowany
DHCP	Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP Serwer
DDNS	TP-Link
Zarządzanie	Aplikacja Deco

WYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Wymiary (S×G×W)	4.13 × 4.13 × 6.57 in (105 × 105 × 167mm)

INNE	
Certyfikaty	CE, RoHS
Zawartość opakowania	1-pak 1 Urządzenie Deco X20-4G 1 Kabel Ethernet RJ45 2 Zasilacze 1 Instrukcja szybkiej instalacji 2 Adaptery złącza antenowego SMB-SMA 2-pak 1 Urządzenie Deco X20-4G + 1 Urządzenie Deco X20 1 Kabel Ethernet RJ45 1 Zasilacz 1 Instrukcja szybkiej instalacji 2 Adaptery złącza antenowego SMB-SMA 3-pak 1 Urządzenie Deco X20-4G + 2 Urządzenia Deco X20 1 Kabel Ethernet RJ45 3 Zasilacze 1 Instrukcja szybkiej instalacji 2 Adaptery złącza antenowego SMB-SMA
Wymiary pudełka (S x G x W)	105 × 105 × 167mm (4,13 × 4,13 × 6,57 cali)
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW	
Moc transmisji WiFi	CE: ≤20 dBm (2,4GHz) ≤23 dBm (5GHz)