Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/router-wifi-4g-tp-link-tl-mr400-lte-300mbs-p-25027.html



Router WiFi 4G TP-Link TL-MR400 LTE 300MBs

Cena brutto	**775,38 zł**
Cena netto	**630,39 zł**
Numer katalogowy	**27711**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dwupasmowy, bezprzewodowy router 4G LTE AC1200

- Nowoczesna sieć 4G – Udostępniaj połączenie internetowe nawet 64 urządzeniom Wi-Fi jednocześnie i pobieraj pliki z prędkością dochodzącą do 150 Mb/s
- Sieć bezprzewodowa w standardzie AC1200 – Dwa pasma sieci Wi-Fi oferujące 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 867 Mb/s w paśmie 5 GHz
- Plug and play – Włóż kartę SIM i korzystaj z urządzenia. Żadna konfiguracja nie jest potrzebna.
- Dwie odkręcane anteny LTE – Zapewniają stabilność i wydajność połączeń.
- Tryb routera Wi-Fi – Podłącz przewód Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z połączeń przewodowych w przypadku braku dostępu do sieci 4G

CECHY SPRZ?TOWE	
Porty	3 porty LAN 10/100 Mb/s, 1 port LAN/WAN 10/100 Mb/s, 1 slot na kart? nanoSIM
Przyciski	WPS/RESET Wi-Fi ON/OFF
Zasilanie	12V/1A

CECHY SPRZ?TOWE	
Wymiary (S x G x W)	174 × 124,5 × 33,5 mm (6,85 × 4,9 × 1,32 cali)
Antena	2 odkr?cane anteny 4G LTE - z??cza SMA m?skie

W?A?CIWO?CI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ	
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Cz?stotliwo?? pracy	2,4 GHz i 5 GHz
Pr?dko?? transmisji	300 Mb/s w sieci 2,4GHz 867 Mb/s w sieci 5GHz
Czu?o?? odbiornika	5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74,5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm
EIRP	< 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)
Funkcje transmisji bezprzewodowej	W??czanie/wy??czanie transmisji bezprzewodowej, harmonogram sieci bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
WAN Failover	Tak
Bezpiecze?stwo transmisji bezprzewodowej	Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Typ sieci	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Funkcja Quality of Service	Priorytetyzacja ruchu sieciowego wg urz?dze? lub zastosowa?
Dost?pne tryby pracy	Router 3G/4G, router bezprzewodowy
Sie? WAN	Dynamiczne przydzielanie adresów IP/Statyczne przydzielanie adresów IP/PPPoE/PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)
Zarz?dzanie	Kontrola dost?pu, zarz?dzanie lokalne, zarz?dzanie zdalne, harmonogram restartu
DHCP	Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów	Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS	DynDns, NO-IP
VPN	PPTP VPN, OpenVPN
Kontrola dost?pu	Kontrola rodzicielska, kontrola zarz?dzania lokalnego
Zabezpieczenia zapory sieciowej	Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie adresów IP/domen, wi?zanie adresów IP i MAC
Protoko?y	IPv4 oraz IPv6
Funkcja Guest Network	Sie? dla go?ci 2,4 GHz Sie? dla go?ci 5 GHz

INNE	
Certyfikaty	CE, RoHS
Zawarto?? opakowania	Archer MR400 Kabel Ethernet RJ45 Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji

INNE	
Wymagania systemowe	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, 8, 8.1, 10,11, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux Przegl?darka internetowa IE11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub nowsze Karta nanoSIM
?rodowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?) Dopuszczalna wilgotno?? powietrza: 10%~90%, niekondensuj?ca Dopuszczalna wilgotno?? przechowywania: 5%~90%, niekondensuj?ca