Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/router-wifi-tp-link-archer-c24-ac750-733mbs-p-23656.html



Router WiFi TP-Link Archer C24 AC750 733MBs

Cena brutto	**166,52 zł**
Cena netto	**135,38 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26104**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dwupasmowy router bezprzewodowy AC750

- Ultraszybkie połączenia Wi-Fi w dwóch pasmach — standard AC750 zapewnia idealne prędkości do transmisji strumieniowej wideo w jakości 4K i szybkiego pobierania.
- Trzy tryby pracy — tryby router, punkt dostępowy i wzmacniacz sygnału zapewniają kompleksową obsługę sieci.
- Funkcja kontroli rodzicielskiej — pozwala na zarządzanie dostępem do Internetu.
- Sieć dla gości — zapewnia gościom dostęp do Internetu, dbając o bezpieczeństwo zasobów sieci głównej.
- Płynna transmisja w jakości HD — funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge i Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV.
- Obsługa IPv6 — zgodność z IPv6 (protokołem internetowym w wersji 6).
- Niewielki rozmiar — nie zajmuje dużo miejsca i perfekcyjnie wtapia się w każde wnętrze.

Dwa pasma dla podwojonej przepustowości

W przypadku obsługi urządzeń wymagających większej przepustowości idealnie sprawdzi się pasmo 5 Ghz, zapewniające szybsze i płynniejsze połączenia, natomiast dla pozostałych urządzeń w pełni wystarczające będzie stabilne pasmo 2,4 Ghz.

Stabilny i silny sygnał sieci

Cztery, rozmieszczone po bokach anteny sprawiają, że Archer C24 może wysyłać sygnał Wi-Fi w różnych kierunkach, a zasięg sieci jest wyraźnie wzmocniony. Rozwiązuje to całkowicie problem buforowania podczas przeglądania stron internetowych, a pobieranie plików odbywa się bez opóźnień.

Wielozadaniowe narzędzia do zarządzania

Za pomocą wbudowanych narzędzi o wszechstronnych zastosowaniach, w tym kontroli rodzicielskiej, sieci dla gości, QoS, z łatwością skonfigurujesz swoją sieć domową.

- **Kontrola rodzicielska**

Blokowanie treści

Ograniczanie dostępu do Internetu

- **Sieć dla gości**

Inne hasło niż dla sieci głównej

Chroniona sieć prywatna

- **QoS**

Nadawanie urządzeniom priorytetów

Wysoki poziom integracji dla kompaktowego rozmiaru

Router Archer C24 został tak skonstruowany, aby udostępniana sieć Wi-Fi odznaczała się optymalnym działaniem. Zaawansowana technologia półprzewodnikowa pomaga zintegrować wszystkie elementy, w tym procesor, pamięć i jednostkę przestwarzania 3-strumieniowego w ramach jednego chipa, aby możliwe było uzyskanie wszechstronności działania i dużej mocy zamkniętej w kompaktowej obudowie.

Stabilność taka sama jak w przypadku urządzeń o standardowych rozmiarach

Router Archer C24 poddano wielu testom bazującym na rygorystycznych standardach, aby tym samym potwierdzić, że urządzenie odznacza się niezawodnością działania nawet w trudnych warunkach. Ogółem przetestowano 8 losowo wybranych routerów, co trwało łącznie 1936 godzin.

Test nieprzerwanej transmisji:

24 godz.

(Ciagłe przesyłanie i pobieranie pliku o wielkości 10 GB.)

Test wytrzymałości konstrukcyjnej:

1,5 m + 120 min

(Test upadku z wysokości 1,5 m i test wytrzymałości na wibracje przez 120 min.)

Test działania w niesprzyjającym środowisku:

48 godz.

(Temperatura przechowywania: 60 °C i -40 °C.)

Test obciążenia pamięci RAM:

≥ 25000

(Odczyt i zapis.)

Test wydajności:

16 urządzeń + 7 dni

(16 połączonych urządzeń Wi-Fi i transmitujących dane przez 7 dni bez zakłóceń w dostępie do sieci Wi-Fi.)

Test pamięci flash:

≥ 2,000 we/wy

(Oczyt i zapis.)

Łatwe w obsłudze
narzędzia do zarządzania

Aby skonfigurować routera Archer C24 za pomocą intuicyjnej aplikacji Tether lub poprzez stronę zarządzania wystarczy tylko kilka minut. Tether to aplikacja, którą szybko pobierzesz na swój telefon z systemem Anroid lub iOS, i za pomocą której bez problemu skonfigurujesz wszystkie ustawienia sieci.

URZ?DZENIA BEZPRZEWODOWE	
Standardy	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Pr?dko?ci sieci WiFi	AC750 5 GHz: 433 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
Zasi?g sieci WiFi	Domy 2-pokojowe 4 zintegrowane anteny Anteny zapewniaj? wystarczaj?c? moc, by wzmocni? sygna? sieci i pokry? zasi?giem du?? powierzchni?
Wydajno?? sieci WiFi	?rednia Dwa pasma Rozdziela urz?dzenia pomi?dzy dost?pne pasma, aby zapewni? ich optymalne dzia?anie
Tryby pracy	Tryb routera Tryb punktu dost?powego Tryb wzmacniacza sygna?u

CECHY SPRZ?TOWE	
Procesor	Procesor jednordzeniowy
Porty Ethernet	1 port WAN 10/100 Mb/s 4 porty LAN 10/100 Mb/s
Przyciski	WPS/Reset
Moc	9 V ? 0,6 A

BEZPIECZE?STWO TRANSMISJI	
Szyfrowanie sieci WiFi	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Ochrona sieci	Zapora sieciowa SPI Kontrola dost?pu Wi?zanie adresów IP i MAC Application Layer Gateway
Funkcja Guest Network	Sie? dla go?ci 5 GHz Sie? dla go?ci 2,4 GHz

OPROGRAMOWANIE	
Protoko?y	IPv4 IPv6
Kontrola rodzicielska	Filtrowanie adresów URL Czasowe ograniczenia dost?pu
Typy sieci WAN	Dynamiczne przydzielanie adresów IP Statyczne przydzielanie adresów IP PPPoE PPTP L2TP
Quality of Service	Priorytety QoS dla urz?dze?

OPROGRAMOWANIE	
Przekierowywanie NAT	Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge VLAN tagowany
DHCP	Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP Serwer
DDNS	NO-IP DynDNS
Zarz?dzanie	Aplikacja Tether Strona zarz?dzania

WYGL?D I ZAWARTO?? OPAKOWANIA	
Wymiary (S×G×W)	115 × 106,7 × 24,3 mm (4,5 × 4,2 × 1,0 cal)
Zawarto?? opakowania	Router Wi-Fi Archer C24 Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji

INNE	
Wymagania systemowe	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przegl?darka z w??czon? obs?ug? JavaScript Modem kablowy lub DSL (je?li jest to wymagane) Umowa z dostawc? us?ug internetowych (dost?p do Internetu)
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
?rodowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~60? (-40? ~140?) Dopuszczalna wilgotno?? powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotno?? przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

INNE

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW	
Moc transmisji WiFi	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
Czu?o?? odbierania sygna?u WiFi	5 GHz: 11a 54 Mb/s: -76 dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71 dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66 dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62 dBm; 2,4 GHz: 11g 54M: -76 dBm; 11n HT20 MCS7: -73 dBm; 11n HT40 MCS7: -71 dBm