

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/routerboard-rb2011uias-rm-p-18701.html>

## RouterBoard RB2011UiAS-RM



Cena brutto **633,98 zł**

Cena netto **515,43 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **20518**

### Opis produktu

## RB2011UiAS-RM

MikroTik RouterBOARD 2011UiAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5, 1U rackmount case, PSU, LCD panel

### RB2011UiAS-RM - funkcjonalny router MikroTik

Router RB2011UiAS-RM przesyła dane przez Ethernet LAN z prędkością 10, 100, 1000 Mbit/s. Okablowanie urządzenia zostało wykonane w technologii 10/100/1000Base-T(X). Produkt firmy MikroTik nie posiada Wi-Fi, a także funkcji dual-band. Jest wyposażony w 10 portów Ethernet LAN (RJ-45), 1 port SFP, 1 port USB i gniazdko wyjścia CD. Nie posiada możliwości podłączenia linii DSL. Router dysponuje pamięcią wewnętrzną o pojemności 128 MB oraz wbudowanym procesorem AR9344-DC3A-R pracującym z częstotliwością 600 Mhz.

Parametry sieci wewnętrznej LAN	
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Bezprzewodowe sieci LAN	
Wi-Fi	Nie
Dual-band	Nie
Łączność	
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	10
Ilość portów USB	1
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Sieć DSL	
Rodzaj podłączenia xDSL	Nie
Design	
Kolor produktu	Black
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Diody LED	Tak

<b>Praca</b>	
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Procesor wbudowany	Tak
Taktowanie procesora	600 Mhz
Liczba rdzeni procesora	1
<b>Zarządzanie energią</b>	
Obsługa PoE	Tak
<b>Waga i rozmiary</b>	
Szerokość produktu	214 mm
Wysokość urządzenia	86 mm
<b>Warunki zewnętrzne</b>	
Zakres temperatur (eksploatacja)	-35 - 65 °C
<b>Zawartość opakowania</b>	
Zasilacz sieciowy	Tak