

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/routerboard-rb2011uias-rm-p-18701.html>

RouterBoard RB2011UiAS-RM



Cena brutto	633,98 zł
Cena netto	515,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20518

Opis produktu

RB2011UiAS-RM

MikroTik RouterBOARD 2011UiAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5, 1U rackmount case, PSU, LCD panel

RB2011UiAS-RM - funkcjonalny router MikroTik

Router RB2011UiAS-RM przesyła dane przez Ethernet LAN z prędkością 10, 100, 1000 Mbit/s. Okablowanie urządzenia zostało wykonane w technologii 10/100/1000Base-T(X). Produkt firmy MikroTik nie posiada Wi-Fi, a także funkcji dual-band. Jest wyposażony w 10 portów Ethernet LAN (RJ-45), 1 port SFP, 1 port USB i gniazdko wyjścia CD. Nie posiada możliwości podłączenia linii DSL. Router dysponuje pamięcią wewnętrzną o pojemności 128 MB oraz wbudowanym procesorem AR9344-DC3A-R pracującym z częstotliwością 600 Mhz.

Parametry sieci wewnętrznej LAN	
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Bezprzewodowe sieci LAN	
Wi-Fi	Nie
Dual-band	Nie
Łączność	
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	10
Ilość portów USB	1
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Sieć DSL	
Rodzaj podłączenia xDSL	Nie
Design	
Kolor produktu	Black
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Diody LED	Tak

Praca	
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Procesor wbudowany	Tak
Taktowanie procesora	600 Mhz
Liczba rdzeni procesora	1
Zarządzanie energią	
Obsługa PoE	Tak
Waga i rozmiary	
Szerokość produktu	214 mm
Wysokość urządzenia	86 mm
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	-35 - 65 °C
Zawartość opakowania	
Zasilacz sieciowy	Tak