Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rozdzielacz-audio-video-pro-i-split-din-p-28132.html



Rozdzielacz audio/video PRO-I-SPLIT-DIN

Cena brutto	**306,28 zł**
Cena netto	**249,01 zł**
Numer katalogowy	**31266**
Kod producenta	**PRO-I-SPLIT-DIN**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rozdzielacz aktywny do wideodomofonów Acco pracuj?cych w systemie PRO, przeznaczony do monta?u na szyn? DIN. Umo?liwia rozdzielenie sygna?ów audio, video oraz zasilania (tzw. magistrali) na cztery aktywne wyj?cia (wbudowane wzmacniacze wideo) oraz jedno pasywne wyj?cie (bez wzmacniacza).

Jego szczególn? cech? jest inteligentne monitorowanie stanów wej?? i wyj?? (poprawno?? rwp??, zwarcia, itp.). W razie wykrycia nieu?ytkowych stanów, np. z powodu zwarcia w lokalu, rozdzielacz odetnie ka?de aktywne wyj?cie od systemu domofonowego, dzi?ki czemu od??czany jest tylko jeden lokal, a ca?y system domofonowy mo?e pracowa? bez problemów dalej. Po ustaniu zwarcia rozdzielacz samoczynnie za??czy ponownie od??czone wyj?cie. Status ka?dego wyj?cia i wej?cia jest nieustale?nie sprawdzany i sygnalizowany indywidualnymi diodami LED, które kodami b?yskowymi potrafi? wskaza? jakiego typu awaria wyst?pi?a (u?atwia to diagnozowanie problemów w dziu?aniu ca?ego systemu domofonowego).

Do rozdzielacza mo?na bezpo?rednio pod??czenie do 5 odbiorników video w odleg?o?ci max. 70m (przy odpowiedniej ilo?ci zasilaczy; przy odpowiedniej konfiguracji systemu istnieje mo?liwo?? uzyskania w?aszej odleg?o?ci). Rozdzielacz umo?liwia tak?e rozdzielenie magistrali g?ównej na 4 wyj?cia (z wykorzystaniem wyj?? aktywnych) oraz pod??czenie kolejnego rozdzielacza do wyj?cia pasywnego. Umo?liwia tak?e zako?czenie magistrali g?ównej (wbudowana zworka terminatora wideo), a jedno z aktywnych wyj?? jest dodatkowo wzmocnione co pozwala zniwelowa? straty sygna?u video przy d?ugich magistralach.

Ponadto rozdzielacz mo?e by? zasilany z magistrali g?ównej lub z zewn?trznego zasilacza 15V oraz posiada dodatkowe wyj?cie ?ruboweo do pod??czenia linii audio i zasilania.

Montowany mo?e by? na p?ytach, w punkcie zbiorczym instalacji lub w miejscu rozdzielenia magistrali. Przeznaczony jest do monta?u na szyn? DIN (zajmuje szeroko?? 4 modu?ów DIN) lub natynkowo. Wspó?pracuj? z urz?dzeniami marki ACO dost?pnymi w systemach PRO, zarówno video jak i audio.

Index

PRO-I-SPLIT-DIN

Opis

Rozdzielacz aktywny video do systemu PRO montowany na szynę DIN

Wykonanie

Obudowa z tworzywa ABS

Wymiary (mm)

91,1x71x59,2 (4 moduły DIN)

Sposób montażu

Szyna DIN lub natynkowo

Typ instalacji

Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6

Zasilanie

15VDC / 60 mA

Pobór mocy w trybie czuwania

~0,9W

Wyjścia

Złącze RJ45 (5 x magistrala: video, linia audio, zasilanie):
– 4 x wyjścia aktywne (wzmacniacze); maks. obciążenie do 0,7A
– 1 x wyjście pasywne (bez wzmacniacza)
Złącza śrubowe ARK:

– pod??czenie sygna?u linii (odbiorniki audio)

Wejścia

Złącze RJ45 (magistrala: video, linia, zasilanie):
– 1 x wejście główne
Złącza śrubowe ARK:

– podłączenie zasilania dodatkowego

Cechy

–
pod??czenie do 5 odbiornik?w
– odleg?o??? do odbiornika: do 70 m (przy odpowiedniej ilo?ci zasilaczy)
– mo?liwo?? zwi?kszenia odleg?o?ci z zastosowaniem dodatkowych zasilaczy w systemie
– rozdzielenie magistrali g?ównej na 4 niezale?ne wyj?cia
– czterv aktywne wyj?cia (wzmacniacze video)
– jedno wyj?cie pasywne do pod??czenia kolejnego rozdzielcza lub odbiornika (bez wzmacniacza video)
– jedno wyj?cie aktywne z dodatkowym wzmocnieniem sygna?u wideo (Long
– mo?liwo?? pracy jako nadrz?dny magistralach niweluje straty sygna?u video)
– mo?liwo?? pracy jako rozdzielacz przeitowy lub in?ctowy (wbudowany terminator wideo za??czany zwork?)
– zasilany z magistrali lub z dodatkowego zasilacza (rozdzielaj?c zasilanie na poszczególne wyj?cia)
– zaciski ?rubowe do pod??czenia zasilacza oraz wbudowan? zwork? odcinaj?ca zasilanie z magistrali
– zaciski ?rubowe do pod??czenia linii audio
– sygna?y wideo odporne na uszkodzenia
– monitorowanie stanu wej??? i wyj?? magi?cie zasilania oraz napi?cie linii audio (detekcja zbyt wysokiego i zbyt niskiego napi?cia zasilania, przeci??enie wyj?cia, zwarcie linii audio, itp.)
– indywidualne diody sygnalizuj?ce status ka?dego wyj?cia i wej?cia
– kody b??dowe informuj?ce o 6 ró?nych statusach (b??dach) ka?dego wyj?cia i wej?cia
– automatyczne od??czenie od magistrali g?ównej wyj?cia aktywnego gdy wyst?pi na nim zwarcie zasilania (przez??wienie) lub zwarcia linii audio
– umo?liwienie normalnej pracy ca?ego systemu domofonowego przy wyst?pieniu zwar? w lokalach
– automatyczne przywracanie normalnej pracy po ust?pieniu zwarcia
– umo?liwia diagnozowanie problemów wyst?puj?cych w systemie domofonowym
– kompatybilny z systemami PRO zarówno Audio jak i Wideo