Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 06:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rozdzielnica-n-t-n-pe-ip30-nrpsm90z-5x18-z-zamkiem-p-20293.html



Rozdzielnica n/t N+PE IP30 NRPsm90Z 5x18 z zamkiem

Cena brutto	**1 087,02 zł**
Cena netto	**883,76 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22311**
Producent	**Brak**

Opis produktu

NRP SM 90 (5X18) - Wielomodułowa podtynkowa obudowa typu NRPsm tzw. szybki montaż, przeznaczona do montażu 90 zabezpieczeń w układzie 5x18.

Zastosowanie:

Wnętrzowe rozdzielnice nN, przeznaczone do instalowania aparatury modułowej.

Estetyczna konstrukcja obudów wraz z zatrzaskowym mocowaniem osłony aparatów umożliwiają gabarytów obudowy przy zachowaniu dostatecznej ilości miejsc na aparaty i przewody.

Standardowe wyposażenie:

Szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły: In£100A

Napięcie znamionowe łączeniowe : Un=400V

Napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V

Klasa ochronności : I

Stopień ochronny: IP30

Sposób montażu: zabudowa na ścianie / Natynkowa

Wykonanie:

Drzwi obudowy wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9002 lub RAL

9003, nakładana metodą elektrostatyczną. Korpus i stelaż obudowy wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 1mm.

Dlaczego „szybki montaż”?

Dzięki unikalnej konstrukcji ułatwiają pracę instalatorowi. Montaż aparatury i osznurowanie wykonuje się na odsłoniętej płycie montażowej a dopiero po podłączeniu przewodów zakłada się na niej część frontalną (obudowę).