

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rozdzielnica-n-t-n-pe-ip65-solid-rn-s24-p-28804.html>

## Rozdzielnica n/t N+PE IP65 SOLID RN-S24

Cena brutto	<b>207,43 zł</b>
Cena netto	<b>168,64 zł</b>
Numer katalogowy	<b>31980</b>
Kod producenta	<b>2987461</b>
Kod EAN	<b>5907691040986</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Rozdzielnica n/t IP65 2x12 NRN-S24 SOLID 2987461 Next. Praktyczna rozdzielnica natynkowa, z tworzywa sztucznego ABS. Model w kolorze szarym, z transparentnymi, przydymionymi drzwiczkami. W tym modelu każda z szyn ma osobne drzwiczki, co zabezpieczenia pozostały rząd modułów w czasie pracy.

Rozdzielnica NRN-S24 przeznaczona jest do montażu aparatury, zajmującej po 12 modułów w każdym z dwóch rzędów, na szynach DIN. W zestawie szyny TH-35 wraz z listwami zaciskowymi N+PE. Model ten skręcany jest na śruby. W głębokiej części obudowy znajdują się przetłoczenia, pozwalające na wyłamanie tworzywa i przepuszczenie kabli/ przewodów przez obudowę rozdzielnicy oraz - w przypadku takiej konieczności - montaż dławików kablowych.

Rozdzielnica ma wymiary 360x280x108 mm i waży 1,35 kg. Rozdzielnica n/t IP65 2x12 NRN-S24 SOLID wykonana jest w II klasie ochronności co oznacza. Przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -25 do +60 stopni Celsjusza. Jej stopień szczelności to IP65. Doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach, tj. warsztat, magazyn, czy piwnica.

materiał ABS

kolor szary

temperatura pracy [°C] od -25 do +60

ilość modułów 12

klasa izolacji II

ilość rzędów 2

listwy zaciskowe N+PE

drzwi przydymione

wymiary [mm] 108x280x360

napięcie znamionowe [V] 400

stopień szczelności IP65

sposób montażu natynkowy

jednostka /szt.

Kod EAN 5907691040986