

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rozgalezniak-f-digitsat-dtqs-dss112-1-we-2-wy-p-1165.html>

## Rozgąłęźnik F Digitsat DTQS DSS112 1-we, 2-wy

Cena brutto	<b>8,12 zł</b>
Cena netto	<b>6,60 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>01220</b>

### Opis produktu

Produkt cechuje się starannością wykonania oraz powtarzalnością parametrów. Rozgąłęźniki DIGITSAT LITE posiadają lepsze parametry w porównaniu do konkurencyjnych rozgąłęźników tej klasy. Produkty DIGITSAT polecamy do budowy małych i dużych instalacji antenowych.

### Cechy produktu:

- Rozgąłęźnik posiada znak CE oraz ROHS.
- Zakres częstotliwości pracy 5-1000 MHz.
- Posiada blokadę przejścia stałoprądowego (DC BLOCK) WY/WE

- Łatwy montaż.
- Odlewana obudowa.

- Posiada 2 wyjścia.

- Posiada złącza typu F.

#### Dane techniczne:

<b>Nazwa produktu (model)</b>		<b>DTS-112</b>
<b>Rodzaj rozgałęźnika</b>		<b>2-krotny</b>
<b>Zakres Częstotliwości pracy (MHz)</b>		<b>5 - 1000</b>
<b>Tłumienie przelotu IN/OUT (dB)</b>	<b>5 - 40 MHz</b>	<b>3,5</b>
	<b>40- 470 MHz</b>	<b>3,6</b>
	<b>470 - 860 MHz</b>	<b>4</b>
	<b>860 - 1000 MHz</b>	<b>4,2</b>
<b>Separacja wyjść OUT/OUT (dB)</b>	<b>5 - 40 MHz</b>	<b>30</b>

	<b>40- 470 MHz</b>	<b>28</b>
	<b>470 - 860 MHz</b>	<b>28</b>
	<b>860 - 1000 MHz</b>	<b>26</b>
<b>Tłumienie odbić IN/OUT(dB)</b>	<b>5 - 40 MHz</b>	<b>20</b>
	<b>40- 470 MHz</b>	<b>20</b>
	<b>470 - 860 MHz</b>	<b>20</b>
	<b>860 - 1000 MHz</b>	<b>20</b>
<b>Ekranowanie (dB)</b>		<b>&gt;100</b>
<b>Impedancja (Ohm)</b>		<b>75</b>
<b>Zakres temperatur pracy (°C)</b>		<b>-10/+50</b>
<b>Blokada przejścia DC we/wy</b>		<b>tak</b>