


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rozgaleznik-f-digitsat-dtqs-dss113-1-we-3-wy-p-1258.html>

Rozgaleźnik F Digitsat DTQS DSS113 1-we, 3-wy

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 9,77 zł |
| Cena netto | 7,94 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 01318 |

Opis produktu

Rozgaleźnik satelitalny 3-wygodny
DIGITSAT LITE DSS-113

Produkt cechuje się starannością wykonania oraz precyzyjnością parametrów. Rozgaleźniki DIGITSAT LITE posiadają najlepsze parametry w porównaniu do konkurencyjnych rozgaleźników tej klasy. Produkty DIGITSAT polecamy do budowy małych i dużych instalacji antenowych.

Cechy produktu:
Rozgaleźnik posiada znak CE oraz RoHS.
Zakres częstotliwości pracy: 2-12GHz.
Zapewnia doskonałą izolację między DCC WYWSE.
Poleca się do instalacji.
Odbiorca dostawca.
Lubny montaż.
Dane techniczne:

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| Nazwa produktu (model) | | DSS-113 |
| Rodzaj rozgałęźnika | | 3-krotny |
| Zakres Częstotliwości pracy (MHz) | | 5 - 2400 |
| Tłumienie przelotu IN/OUT (dB) | 5 - 47 MHz | 4,2 |
| | 47 - 862 MHz | 4,7 |
| | 950 - 1750 MHz | 5,5 |
| | 1750 - 2400 MHz | 6 |
| Separacja wyjść OUT/OUT (dB) | 5 - 47 MHz | 19 |
| | 47 - 862 MHz | 30 |
| | 950 - 1750 MHz | 28 |
| | 1750 - 2400 MHz | 23 |
| Ekranowanie (dB) | | >100 |
| Impedancja (Ohm) | | 75 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | | -10/+50 |
| Blokada przejścia DC we/wy | | nie |