Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rozgaleznik-hdmi-aktywny-splitter-1x2-ultra-2-0-p-17929.html



Rozgałęźnik HDMI aktywny splitter 1x2 Ultra 2.0

Cena brutto	**298,73 zł**
Cena netto	**242,87 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19637**

Opis produktu

Rozgałęźnik HDMI 1x2 umożliwia rozprowadzenie sygnału HDMI z jednego źródła na dwa odbiorniki (Telewizory, Monitory itp.) w bardzo wysokiej jakości 4k i 3D.

Ultra Splitter HDMI 1x2 umożliwia rozprowadzenie sygnału HDMI z jednego źródła na dwa odbiorniki (Telewizory, Monitory itp.)
Urządzenie przesyła obraz w bardzo wysokiej jakości Ultra HD 4K i pełne 3D.

Produkt ten posiada zdolność buforowania sygnału jak i jego wzmacniania.
Doskonale nadaje się do sal konferencyjnych aby rozdzielić sygnał z jednego źródła na dwa ekrany czy monitory.
Urządzanie doskonale nadaje się do podłączenia urządzenia HD (tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera, konsoli), do odbiorników telewizyjnych wyposażonych w złącza HDMI.

Cechy:
- Zgodny z HDMI2.0, HDCP2.2 i DVI 1.0;
- Obsługuje format wideo do 4k2k @ 30Hz z 24-bitowymi RGB / YcbCR 4: 4: 4 / YCBCR 4: 2: 2 i do 4k2k @ 60Hz z 12-bitowym YCBCR 4: 2: 0;
- Obsługa sekwencji sekwencyjnych wideo w formacie 3D do 1080p przy 60Hz;
- Obsługa wideo w wysokiej rozdzielczości w formacie VESA do QSXGA @ 60Hz;
- Obsługuj LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio;
- Obsługa inteligentnej kontroli EDID
- Brak utraty jakości

Specyfikacja:

Wersja HDMI	HDMI 2.0
Rozdzielczość HDMI	do 4K - 3840x2160 / 60Hz
Kolor i format wideo	24/deep color 30bit,36bit,HD(HBR)
Obsługa formatu audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Max. Przepustowość	300MHz
Max. szybkość transmisji	3.0Gbps
Wejście / wyjście sygnału TMDS	0.5~1.5V p-p(TTL)
Wejście / wyjście sygnału DDC	5V p-p (TTL)
Odległość - kabel wejściowy	(Rozdzielczość 1080p) ≤10m , (rozdzielczość 4K) ≤8m standardowy kabel AWG26 HDMI
Wyjście - odległość kabla	(Rozdzielczość 1080p) ≤20m , (rozdzielczość 4K) ≤12m standardowy kabel AWG26 HDMI
Max. natężenie	350mA
Temp. pracy	(-15 to +55℃)
Zakres wilgotności pracy	5 do 90 % RH (bez kondensacji)

Wymiary (dł x szer x wys)	62x51x11 (mm)