Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rozgaleznik-sat-t-urbo-t-ssk-918-9-we-2x9-wy-p-17631.html



Rozgałęźnik SAT T-urbo-T SSK-918 9-we/2x9-wy

Cena brutto	**479,70 zł**
Cena netto	**390,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19307**

Opis produktu

Rozgałęźnik SAT Telkom-Telmor SSK-918 należy do rodziny urządzeń serii T-urbo-T. Może być stosowany również w innych systemach multiswitchowych np. dla linii TT-9/xx. SSK-918 pozwala na podział magistrali multiswitchowej (8x sygnał SAT + 1x TER) w budynkach wieloklatkowych, w sytuacji gdy instalator chce uniknąć stosowania wielu pól antenowych. W przypadku, gdy istnieje więcej klatek schodowych, można kaskadować rozgałęźniki (komplet sygnałów wyjściowych z SSK-918 podajemy na wejście kolejnego rozgałęźnika). W każdym przypadku należy dokonać odpowiednich wyliczeń bilansu energetycznego, na podstawie którego będzie można potwierdzić uzyskanie odpowiednich poziomów sygnałów ujętych w normie: PN-EN-60728-1_2008E.

Cechy produktu:

- 8 wejść SAT (2xQuattro) + 1-wejście RTV
- 2x 8 wyjść SAT + 2 wyjścia RTV
- sterowanie przejściami stałoprądowymi w torach „H”
- tłumienie w torze RTV: <4,5dB; w torze SAT: <5,5dB
- pionowy montaż np. na ścianie lub bezpośrednio na obudowie SWK-9216.

Specyfikacja:

- TYP: SSK-918
- Liczba wejść:
  - RTV: 1
  - SAT: 8
- Liczba wyjść:
  - RTV: 2
  - SAT: 2x8
- Zakres częstotliwości pracy
  - RTV: 47-862 MHz
  - SAT: 950-2150 MHz
- Tłumienie wejście / wyjście:
  - RTV: ≤ 4,5dB

- SAT: ≤ 5,5dB

- Tłumienie niedopasowania wejście: RTV: > 18dB, SAT: > 10dB
- Tłumienie niedopasowania wyjście: RTV: > 15dB, SAT: > 10dB
- Tłumienie między wejściami:
  - RTV: > 30dB (RTV-RTV)
  - SAT: > 35dB (SAT-SAT)
- Tłumienie między wyjściami:Impedancja wejściowa / wyjściowa: 75 / 75 Ohm
  - RTV: > 20dB (RTV-RTV)
  - SAT: > 25dB (SAT-SAT)
- Zasilanie dla LNB/ max. prąd: 18/300 +V / mA
- Zakres temperatur pracy: -10...+50 ºC
- Wymiary max. (SxWxG): 227x130x50 mm