
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 04:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rura-elektroinstalacyjna-crl-22-2m-25szt-opak-p-27735.html



# Rura elektroinstalacyjna CRL-22 2m 25szt/opak

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **355,94 zł** |
| Cena netto | **289,38 zł** |
| Numer katalogowy | **30797** |
| Kod producenta | **422C20** |
| Kod EAN | **5905567541032** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Rury przeznaczone są do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000 V prądu przemiennego. Złącze kielichowe jest połączeniem rozłącznym, umożliwiającym wzajemne przesunięcie i wydłużanie części instalacji. Do mocowania rur służą uchwyty zamykane UZ. Uchwyty te posiadają specjalne zaczepy uniemożliwiające wysuwanie się rur z uchwytów. Do łączenia rur służą złączki karbowane ZCL. Dzięki złączkom rury mogą być łączone pod dowolnym kątem.

Rura elektroinstalacyjna prosta sztywna typu RL to element stosowany w instalacjach elektrycznych, służący do ochrony i prowadzenia przewodów elektrycznych w budynkach i innych obiektach.

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Polichlorek winylu (PVC) o podwyższonej odporności mechanicznej.
Średnica zewnętrzna: Dostępne są różne średnice
Kolor: Czarny
Zakres temperatur pracy: Od -5°C do +60°C.
Odporność na promieniowanie UV: Ograniczona; zalecane stosowanie w miejscach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Stopień ochrony: IP40 przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów.

Zastosowanie:

Rury RL są przeznaczone do montażu podtynkowego, natynkowego oraz w systemach sufitów podwieszanych. Zapewniają ochronę mechaniczną przewodów elektrycznych oraz ułatwiają ich prowadzenie w instalacjach elektrycznych.

Montaż:

Rury można łatwo przycinać na żądaną długość za pomocą standardowych narzędzi. Łączenie rur odbywa się za pomocą dedykowanych złączek i uchwytów, co zapewnia stabilność i trwałość instalacji.

Uwagi:

Przy instalacjach narażonych na działanie promieniowania UV zaleca się stosowanie rur o zwiększonej odporności na UV lub dodatkowe zabezpieczenie rur przed słońcem.