Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rura-karbowana-pvc-rkpvcnpuv-20-16-uv-z-pilotem-p-26061.html



Rura karbowana PVC RKPVCNPUV 20/16 UV z pilotem

Cena brutto	**173,22 zł**
Cena netto	**140,83 zł**
Numer katalogowy	**28943**
Kod producenta	**32016PVCNPUV50**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC odporna na promieniowanie UV

Rury elektroinstalacyjne karbowane PVC odporne na promieniowanie UV zabezpieczają przewody elektryczne przed czynnikami mechanicznymi, promieniowaniem UV, temperaturą oraz wilgocią w instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych w klimacie umiarkowanym. Zalety peszli:

- wysoka odporność na destrukcyjne działanie promieniowania UV
- duża elastyczność pozwalająca na swobodną pracę podczas montażu
- wysoka odporność na ściskanie 320N, dająca gwarancję bezpieczeństwa dla osłanianych przewodów i kabli przed uszkodzeniem mechanicznym
- właściwości samogasnące oraz klasa palności V-0 według klasyfikacji palności tworzyw sztucznych

Rury instalacyjne karbowane, PVC UV odporne, 320N, są wykorzystywane wszędzie ta gdzie mogą być narażone na promienie słoneczne. Posiadają w środku pilot co ułatwia przeprowadzenie kabli. W ofercie mamy również rury giętkie bezhalogenowe, które w razie pożaru nie będą wydzielały szkodliwych związków chemicznych i gazów korozyjnych

Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC odporna na promieniowanie UV			
Charakterystyka:		Rura karbowana PVC odporna na promieniowanie UV, samogasn?ca, klasa palno?ci: V0, klasa reakcji na ogie?: B-s2, d0 (niezapalna)	
		Rura wyposa?ona w stalowy pilot	

Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC odporna na promieniowanie UV	

Zastosowanie:		Instalacje:	podtynkowe
			?ciany gipsowe
			instalacje zewn?trzne
Przeznaczenie:		Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemy?le przed:	czynnikami mechanicznymi
			wilgoci?
			promieniowaniem UV
Materia?:		PVC ze stabilizatorem UV	
Odporno?? na ?ciskanie:		320N	
Typ:		Rura gi?ka	
Zakres temperatur:		• magazynowanie, eksploatacja: -15oC ÷ 60oC • instalacja: 0°C ÷ 50°C	
Kolor:		Czarny	