Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 15:45

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rura-karbowana-rklg-hffr-32-26-320n-szara-50mb-p-29819.html



Rura karbowana RKLG-HFFR 32/26 320N szara 50mb

Cena brutto	**338,67 zł**
Cena netto	**275,34 zł**
Numer katalogowy	**33053**
Kod producenta	**33226LG50**
Kod EAN	**5905567546020**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rura karbowana osłonowa RKLG-HFFR 320N – bezhalogenowa, nierozprzestrzeniająca płomienia, szara

Rura karbowana osłonowa **RKLG-HFFR** to wysokiej klasy rozwiązanie przeznaczone do bezpiecznej ochrony przewodów elektrycznych i teletechnicznych w instalacjach wewnętrznych. Wykonana z **bezhalogenowego, uniepalnionego tworzywa**, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego oraz minimalizuje ryzyko emisji toksycznych i korozyjnych gazów w przypadku pożaru.

Produkt charakteryzuje się właściwościami **nierozprzestrzeniania płomienia**, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowników oraz infrastruktury budynku. **Odporność na ściskanie 320N** gwarantuje skuteczną ochronę przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu i eksploatacji. Karbowana, giętka konstrukcja umożliwia łatwe prowadzenie instalacji nawet w trudnych i ograniczonych przestrzeniach. **Szary kolor** sprawia, że rura doskonale komponuje się z instalacjami technicznymi.

Zastosowanie:

- instalacje elektryczne niskiego napięcia
- instalacje teletechniczne i teleinformatyczne
- prowadzenie przewodów w ścianach, sufitach i stropach
- budownictwo mieszkaniowe i komercyjne
- obiekty o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego (np. szpitale, szkoły, biurowce)

Cechy i zalety:

- **bezhalogenowa (HF)** – brak emisji toksycznych gazów podczas pożaru

- **uniepalniona** – podwyższona odporność na ogień
- **nierozprzestrzenia płomienia**
- **odporność na ściskanie: 320N**
- **giętka, karbowana konstrukcja** – szybki i wygodny montaż
- dobra odporność mechaniczna i trwałość
- **szary kolor** – uniwersalne zastosowanie w instalacjach technicznych

Dane techniczne:

- Typ: rura karbowana osłonowa
- Symbol: **RKLG-HFFR**
- Materiał: tworzywo bezhalogenowe, uniepalnione
- Kolor: szary
- Odporność na ściskanie: **320N**
- Właściwości: nierozprzestrzeniająca płomienia
- Zastosowanie: instalacje elektryczne i teletechniczne (wewnętrzne)

Rura **RKLG-HFFR 320N** to niezawodny wybór dla instalatorów i projektantów, którzy oczekują najwyższych standardów bezpieczeństwa pożarowego, trwałości oraz łatwości montażu.