Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rura-termokurczliwa-2-1-rch1-25-4-12-7x1-c-p-28910.html



# Rura termokurczliwa 2:1 RCH1 25,4/12,7x1-C

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **15,87 zł** |
| Cena netto | **12,90 zł** |
| Numer katalogowy | **32104** |
| Kod producenta | **RCH1 25,4/12,7x1-C** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Rury termokurczliwe cienkościenne, ciepłoodporne +125°C - typu RCH1

Przeznaczenie:

Uniwersalne rury termokurczliwe stosowane do wykonywania izolacji elektrycznej, zabezpieczenia mechanicznego, ochrony przed wilgocią.

Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane, tworzą szczelnie przylegającą warstwę o charakterze izolacyjnym, antykorozyjnym oraz dekoracyjnym.

Zakres temperatur: -55°C do +125°C

Współczynnik skurczu: 2:1, 4:1

Minimalna temperatura obkurczania: +115°C

Kolory: standard: czarny, mix, inne na życzenie

Rury nie samogasnące, bezhalogenowe

Odporne na promieniowanie UV

Zgodne z REACH, RoHS

| Właściwości | Metoda badań | Rury RCH1 |
|---|---|---|
| Temperatura pracy | EN 60684-2 | -55°C do +125°C |
| Zmiana długości po obkurczeniu | EN 60684-2 | +5% ÷ -10% |
| Wytrzymałość na rozciąganie, min. | EN 60684-2 | 15MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu, min. | EN 60684-2 | 350,00% |

| | | |
|---|---|---|
| Starzenie cieplne (168 h, temperatura 158°C) | EN 60684-2 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym, min. | EN 60684-2 | 12MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym, min. | EN 60684-2 | 250,00% |
| Udar cieplny (4 h, temperatura 175°C) | EN 60684-2 | brak kapania, pękania lub rozpl |
| Odporność na korozję miedzi (168 h, temperatura 158°C) | EN 60684-2 | 100,00% |
| Korozja miedzi | EN 60684-2 | nie koroduje |
| Elastyczność w niskiej temperaturze, czas 4 godziny | EN 60684-2 | nie pęka przy temp. -55°C |
| Palność | EN 60684-2 | palna |
| Nasiąkliwość wody, max. | ISO62 | 0,10% |
| Wytrzymałość dielektryczna, min. | EN 60684-2; IEC 60243-1 | 16 kV/mm |
| Rezystywność skrośna, min. | EN 60684-2; IEC 60093 | 10^12 Ωm |