Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sat-konwerter-octo-inverto-premium-p-26348.html



Sat konwerter Octo Inverto Premium

Cena brutto	**256,25 zł**
Cena netto	**208,33 zł**
Numer katalogowy	**29277**
Kod producenta	**OCT410-PREMU-OPN**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Konwerter octo INVERTO Premium IDLP-OCT410-PREMU-OPN

- Mały szum fazowy -kompatybilny z HDTV-DVBS2
- Małe szumy własne 0,3dB
- Idealny do odbioru kanałów w jakości 4K i Full HD
- Duża stabilność częstotliwości
- Mały pobór energii
- Wysuwana osłona przeciwdeszczowa
- Mały pobór prądu
- 4G/5G
- Duża separacja między polaryzacjami
- Duża stabilność częstotliwości
-

Zalecane rozmiary anteny: 60 cm*, 70 cm*, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm

-

  * w przypadku kanałów HD zalecamy minimum 80 cm

Konwerter współpracuje ze wszystkimi platformami satelitarnymi (nc+, Cyfrowy Polsat, Telewizja na kartę, Smart HD+, Orange i inne) oraz kanałami bezpłatnymi niekodowanymi. Idealny do odbioru kanałów w 4K i HD.

OCTO Premium

Konwerter OCTO Premium jest produkowany przez firmę INVERTO. INVERTO to Luxemburska firma, lider wśród firm dostarczających konwertery na rynek polski. Specjalnie zaprojektowany w celu zaspokojenia zapotrzebowania globalnego rynku DTH na konkurencyjne i chronione 4G / LTE rozwiązanie, LNB zapewnia zoptymalizowane możliwości odbioru przy użyciu najnowszej technologii chipsetu i konstrukcji falowodu do odbioru sygnału satelitarnego. Umożliwia odbiór telewizji satelitarnej z jednego satelity i jego dystrybucję do 8 dekoderów (lub czterech PVR z dwoma tunerami) bez potrzeby zewnętrznego multiswitcha. LNB obsługuje transmisje HD i UHD, zapewnia doskonałą wydajność RF, bardzo niski pobór mocy i co ważne zostało zaprojektowane w celu ograniczenia zakłóceń z transmisji 4G / LTE. Wyprodukowany zgodnie z najwyższymi przemysłowymi standardami jakości i zaprojektowany, aby spełniać surowe specyfikacje, LNB jest idealnym rozwiązaniem dla operatorów DTH i odbioru satelitarnego na całym świecie. Konwerter Octo to najprostsze rozwiązanie umożliwiające niezależną pracę ośmiu tunerów korzystających z sygnałów jednego satelity. Jest to konwerter fullband, czyli zakres odbieranych częstotliwości wynosi 10,7-12,75 GHz, współczynnik szumów 0,3 dB. Z punktu widzenia tunera taki konwerter jest widziany jak zwykły konwerter pojedynczy o częstotliwości generatora 9,75/10,6 GHz.

Specyfikacja:

- Dolne pasmo - wejście: 10,7-12,75GHz
- Dolne pasmo - wyjście: 950-1950MHz -
- Oscylator dolny: 9,75GHz
- Górne pasmo - wejście: 11,7-12,75GHz
- Górne pasmo - wyjście: 1100-2150MHz
- Oscylator Górny: 10,6GHz
- Szumy własne: 0.3dB (0.7 dB)
- Dryft temperaturowy oscylatora: +/-3MHz max
- Szum fazowy: -90dBc/Hz max
- Wzmocnienie: 55dB min
-

Zafalowanie charakterystyki wzmocnienia w zakresie jednego transpondera: +/-0,75dB/27MHz

- Zmienność charakterystyki wzmocnienia w całym zakresie pracy: +/-4dB
- Sterowanie polaryzacja V: 10.0~14.0 V
- Sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V
- VSWR: 2.3:1
- Sterowanie - pasmo górne: 22kHz +/- 4kHz
- Pobór prądu: 210mA max @11~20V
- Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
- Temperatura pracy: -30...+60C
- Szerokość szyjki: 36,5mm
- Długość szyjki: 40mm
- Złącze: F
- Waga: 299g