

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/separator-galwaniczny-sygnalu-wideo-hd-hso-1f-eco-p-11556.html>

## Separator galwaniczny sygnału wideo HD HSO-1F-ECO

Cena brutto	<b>108,24 zł</b>
Cena netto	<b>88,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12362</b>
Producent	<b>Ewimar</b>

### Opis produktu

**HSO-1F-ECO** jest 1-kanalowym, ekonomicznym separatorem galwanicznym dla przewodu koncentrycznego 75 Ohm, dedykowanym do urządzeń telewizji przemysłowej wysokiej rozdzielczości, wykorzystującym sygnały w standardzie AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz Turbo HD.

Zapewnia izolację pomiędzy poszczególnymi punktami instalacji takimi jak kamery i rejestratory DVR, chroniąc je przed skutkami różnic potencjałów. Zalecany jest w instalacjach CCTV, umiejscowionych w warunkach przemysłowych takich jak metalowe hale, metalowe słupy, różne punkty zasilania poszczególnych urządzeń, w których pojawiają się potencjały pomiędzy poszczególnymi punktami uziemienia. Takie warunki pracy wprowadzają niekorzystne warunki pracy obwodów wejściowych / wyjściowych, generując widoczne w obrazie zakłócenia a nawet uszkodzenia sprzętu, pomimo braku wyładowań atmosferycznych.

Pasmo przenoszenia sygnału zostało dobrane odpowiednio do systemów analogowej transmisji HD, pozwalając na przesyłanie obrazu w rozdzielczości do 1080p. W urządzeniu zastosowano markowe złącza BNC, dzięki czemu zapewniona jest wysoka jakość i trwałość połączenia, nawet w niekorzystnych warunkach temperaturowych.

HSO-1F-ECO, może być używany w aplikacjach 1-kanalowych w połączeniu z zabezpieczeniem serii HDO i wielokanałowych w połączeniu z panelami serii FKO i LHD . Urządzenie transmituje sygnał w obydwie strony i może być stosowany po stronie kamer lub po stronie rejestratorów DVR. Przy długich przewodach zalecane jest stosowanie separatora po stronie rejestratora.

Specyfikacja techniczna:

**Impedancja**

**Złącze wejściowe (Linia)**

**Złącze wyjściowe (Urządzenie)**

**Pasmo przenoszenia**

**Tłumienie**

**Poziom izolacji**

**Wymiary**

75 Ohm

Gniazdo żeńskie BNC

Przewód z męskim wtykiem BNC

50MHz

0,5dB

800V DC

86mm x 24mm x 31mm (bez przewodu)