Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:45

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/serwer-portow-szeregowych-nport-5232-1xrs-232-p-16726.html



Serwer portów szeregowych NPort 5232 1xRS-232

Cena brutto	**980,31 zł**
Cena netto	**797,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18287**

Opis produktu

Serwer portów szeregowych, 1x RS-232

- 1 port RS-232, złącze DB9 męskie
- autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet
- automatyczne odzyskiwanie połączenia z siecią
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15 kV ESD dla wszystkich sygnałów
- TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM, Pair Connection, Ethernet Modem
- SNMP MIB-II do zarządzania siecią
- konfiguracja przez konsolę web, telnet, serial, oprogramowanie NPort Administrator
- sterowniki do Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64, Linux, SCO Open Server
- Dostępne modele z temp. pracy: -40 do +75°C

Interfejs Ethernet

Liczba portów	1
Prędkość	10/100 Mbps
Złącze	RJ45, 8-pinowe
Ochrona	1.5 KV magnetic isolation

- Port szeregowy

Porty szeregowe	1x RS-232
Złącze	DB9 męskie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	15 kV ESD dla wszystkich sygnałów

- Parametry portu szeregowego

Bity danych	5, 6, 7, 8
Bity stopu	1, 1.5, 2
Parzystość	None, Even, Odd, Space, Mark
Kontrola przepływu	RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF

Prędkość transmisji	110 bps to 230.4 Kbps
Sygnały	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

- Oprogramowanie

Protokoły	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
Sterowniki	Windows Real COM driver (Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64), Linux Real TTY driver, Fixed TTY driver (SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, UnixWare 2.1, SVR 4.2, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac 10.3)
Konfiguracja	Konsola web, szeregowa, telnet, oprogramowanie NPort Administrator (Windows)

- Charakterystyka mechaniczna

Obudowa	Aluminium, 1mm
Waga	580 g
Wymiary	Without ears: 52 x 80 x 22 mm With ears: 75.2 x 80 x 22 mm

- Warunki pracy

Temperatura pracy	NPort 5110: 0 to 55°C NPort 5110-T: -40 to 75°C
Wilgotność pracy	5 to 95% RH

- Zasilanie

Napięcie zasilania	12 to 48 VDC
Pobór mocy	128.7 mA @ 12 V, 72 mA @ 24 V
Ochrona linii zasilania	1 KV burst (EN61000-4-4: EFT/B), 0.5 KV surge (EN61000-4-5)

- Spełnione normy

Safety	UL (UL60950-1), CUL, TÜV (EN60950-1)
EMC	CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A