Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/skaner-kodow-kreskowych-1d-2d-a780-sr-p-22189.html



Skaner kodów kreskowych 1D/2D A780 SR

Cena brutto	**1 426,80 zł**
Cena netto	**1 160,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24393**

Opis produktu

Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych 1D typu linear imager, obudowa IP42, interfejs Bluetooth v4.0, baza w zestawie

---

F7808T odwr?pnia kilka trybów ??czia radiowego do komunikacji z w?kszo?ci? urz?dze?. Gdy urz?dzenie hostuj?ce z interfejsem Bluetooth jest niedost?pne, skaner mo?e dzia?a? ze smart cradle w trybie PAIR lub trybie PICO. Zapewnia to natychmiastow? bezprzewodow? migracj? typu plug-and-play do istnie|?cego sprz?tu IT. Ponadto tryb PICO obs?uguje wiele po??cze?, do 7 skanerów z jedn? inteligentn? stacj?, zmniejszaj?c ca?kowity koszt posiadania systemu. Ponadto mo?na u?ywa? F7808T z urz?dzeniami hosta obs?uguj?cymi Bluetooth za po?rednictwem SPP lub un?ug HID.

Po w??czeniu funkcji skanowania seryjnego F7808T mo?e zebra? ponad 80 000 danych kodów kreskowych EAN-13. To sprawia, ?e ??F7808T jest idealny dla aplikacji magazynowych. Funkcja skanowania poza zasi?giem pozwala na kontynuowanie skanowania danych nawet w przypadku utraty po??czenia radiowego.

F7808T prze??cza si? z trybu wyzwalania do trybu prezentacji automatycznie po umieszczeniu na SmartStand lub inteligentnej podstawce.

Skaner F7808T

System optyczny Wysokiej jako?ci obrazowanie liniowe

Kontrast Min. 15%

?ród?o ?wiat?a 630nm LED czerwony

Cz?stotliwo?? skanowania 500/s

Bateria 3.7V, 2600mAH Litowo-jonowy akumulator

Czas na?adowania baterii 4-5 godzin do pe?nego za?adowania

Czas dzia?ania po ?adowaniu Ok. 120 godzin

Kody kreskowe Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic

Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93

Standardâ Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5

German Postal Code, China Postal Code, IATA

UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum

Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey

GS1 DataBar, Linear & Linear Stacked

PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Composite

(dost?pne tylko dla F788BT)

Komunikacja Bluetooth v4.0

Certyfikat IP42

Temperatura pracy -10°C – 50°C

Temperatura operacyjna -40°C – 70°C

Wilgotno?? 5% – 95% (bez kondensacji)

Wymiary (D? x szer x g??b) 97.8 mm x 70.5 mm x 156.2 mm

Waga 230g z bateri?

Kolor Jasno-szary lub czarny

Opcje Bluetooth v4.0, Szybkie ?adowanie, 1 niebieski wska?nik ??czia, dwukolorowy wska?nik stanu Przycisk Beeper,

Paging / Reset, Klawisz klawiatury PS / 2 (DOS V), TTL RS232 Szeregowy, USB HID, USB COM

Inne Opcje Zasilacz 5VDC Zestaw akumulatorów BT2100 (2600mAh) , podstawka US100 Hand-free SmartStand, podstawka USS0, uniwersalny uchwyt