Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/skaner-kodow-kreskowych-1d-f680-p-22191.html



Skaner kodów kreskowych 1D F680

Cena brutto	**273,33 zł**
Cena netto	**222,22 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24395**

Opis produktu

Skaner kodów kreskowych 1D typu linear imager, obudowa IP42, interfejs USB

–

Opcjonalny odczyt kodów GS1 DataBar, PDF, MicroPDF, Composite

Odczyt kodów UPC/EAN z odleg?o?ci 61 cm

Odczyt wi?kszo?ci kodów z odleg?o?ci 86cm

Niezawodny odczyt kodów o s?abym kontra?cie, zabrudzonych oraz ?le wydrukowanych lub uszkodzonych

Doskona?a tolerancja ruchu dla szybkiego i dok?adnego przechwytywania danych w ruchu

Du?a szybko?? skanowania do 500 skanów na sekund?

Jeden interfejs USB HID, USB COM oraz RS232

Automatyczna prze??czanie trybu prezentacyjnego i r?cznego podczas pracy z podstawk? Cino SmartStand

Opcja wibracji do zastosowania w g?o?nym stanowisku pracy.

Liniowy imager FuzzyScan serii F680 firmy Cino zosta? zbudowana w oparciu o najnowocze?niejsz? technologi? obrazowania FuzzyScan 3.0. Jest to produkt charakteryzuj?cy si? bardzo dobrymi parametrami odczytu w przysi?pnej cenie. Po??czenie kompaktowej, a zarazem trwa?ej matrycy i doskona?ego odczytu sprawia, ?e ??jest to idealne rozwi?zanie do zastosowa? w handlu detalicznym i komercyjnym. Cino F680 zwi?kszy produktywno?? i zapewni ?ce?k?, aby wyprzedzi? konkurencj?.

Niewiarygodna wydajno?? odczytu

Dzi?ki technologii FuzzyScan 3.0, seria F680 jest w stanie odczyta? etykiety z kodem kreskowym o niskim kontra?cie, uszkodzone, rozmazane oraz ?le wydrukowane.

Wsparcie dla liniowo u?o?onych kodów kreskowych

Opcjonalnie skaner F688 mo?e odczytywa? najbardziej popularne liniowo u?o?one kody kreskowe takie jak PDF, MicroPDF, Codablock, GS1 DataBar Linear-stacked oraz Composite.

Podstawki do skanera

Wraz ze skanerem oferowane s? dwa typu podstawek umo?liwiaj?ce skanowanie bez u?ycia r?k.

Kontrast Min. 15%

?ród?o ?wiat?a 630nm LED czerwona

Cz?stotliwo?? skanowania 500/s

Certyfikat IP42

Temperatura pracy -10°C - 50°C

Warunki przechowywania -40°C - 70°C

Wilgotno?? 5% - 95% (bez kondensacji)

Rozmiary (d?. x szer. x g??b.) 97.0 mm x 65.0 mm x 156 mm

Waga 125g

Kolor Czarny, jasno szary

Akcesoria Kabel RS232, Kabel USB, Power Sieal

Opcje Podstawka US100 Hand-free "SmartStand" lub podstawka US50 Hand-FreeUniversal