

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/skaner-kodow-kreskowych-1d-f680-p-22191.html>



Skaner kodów kreskowych 1D F680

Cena brutto	273,33 zł
Cena netto	222,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24395

Opis produktu

Skaner kodów kreskowych 1D typu linear imager, obrotowa (PIZ), interfejsy USB

Obsługiwane rodzaje kodów GS1 DataBar, PDF, MicroPDF, Composite

Obsługa kodów UPC/EAN z odległości 61 cm

Obsługa nieliniowych kodów z odległości 86cm

Niezależny obszar kodów w 7-stopniowym zakresie, automatyczny oraz 7-stopniowy lub użytkownika

Dozwolona kątowa szerokość dla kodów 1D dla każdego z obszarów przetwarzania danych w kodzie

Do 70 aplikacji? Skanowanie do 500 skanów na sekundę?

Jedna interfejsy USB HID, USB, COM oraz RS232

Automatyczne przesłanie danych przez interfejsy? (Przebieg podziału pracy z podzestawą Crio SmartStand

Opcja wbudowanej baterii w głównym obszarze pracy

Linowy imager FuzzyScan serii F680 firmy Crio posiada zaawansowane technologie skanowania FuzzyScan 3.0. Jest to produkt dwukierunkowy o bardzo dobrych parametrach skanowania w przemyśle. Połączenie kompaktowej, a zarazem trwałej konstrukcji i doskonałego skanowania. To 7-stopniowy obszar kodów do skanowania w bardzo niskim kącie i komercyjnym. Crio F680 jest bardzo produktywny i zapewnia Taktów, aby zapewnić konkurencyjność.

Niezależny obszar kodów? Skanowanie

Do 70 technologii FuzzyScan 3.0, seria F680 jest w stanie obsłużyć wszystkie rodzaje kodów kreskowych o niskim kącie, automatyczne, normalne oraz 7-stopniowe.

Wspiera dla kodów 1D kodów kreskowych

Obsługiwane skanowanie F680 może obsługiwać najbardziej popularne rodzaje kodów kreskowych takie jak PDF, MicroPDF, Composite, GS1 DataBar Linear stacked oraz Composite.

Podstawy do skanowania

Wzrost ze skanowaniem obrotowym o 7-stopniowym zakresie skanowania kodów 1D.

Konstrukcja: 10%

Wzrost: 630mm LED camera

Do 70 aplikacji? Skanowanie do 500/s

Combit: PIZ

Temperatura pracy: -10°C - 50°C

Wzrost: przetwarzanie: -40°C - 70°C

Wzrost: 5% - 50% (bez kondensacji)

Wzrost: 10" x 10" x 10" 27.0 mm x 65.0 mm x 155 mm

Wzrost: 150g

Kolor: Czarna, jasna szara

Akcesoria: Kabel RS232, Kabel USB, Power Stick

Opcja podstawki USB 100 Hand Free "SmartStand" lub podstawki USSD Hand Free/Smart