Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/skladana-ladowarka-solarna-choetech-sc006-40w-p-26954.html



Składana ładowarka solarna Choetech SC006 40W

Cena brutto	**359,00 zł**
Cena netto	**291,87 zł**
Numer katalogowy	**29947**
Kod producenta	**SC006-V5**
Kod EAN	**6932112106506**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Składana ładowarka solarna Choetech SC006 40W 1xUSB QC, 1xUSB-C PD (szara)

Choetech SC006 to składana ładowarka solarna, która po złożeniu jest bardzo podobna do torby na laptopa.
Obudowa wyposażona w pakowną kieszeń, wygodną raczkę i zaczepy umożliwiające złożenie jej w poręczną torbę. Wewnątrz znajdują się panele solarne pokryte materiałem PET. Są odporne na wodę, kurz i wysoką temperaturę co sprawdza się w czasie warunków podróżnych. Dodatkową zaletą są nóżki, które umożliwiają ustawienie rozłożonej ładowarki pod kątem, aby docierały do niej promienie słoneczne z konkretnego kierunku, pozwalając uzyskać najwyższą wydajność.

Moc ładowania

Ładowarka posiada wejście USB-C i USB3.0, a jej maksymalna moc ładowania wynosi 40W. Moc wyjściowa dla USB-C wynosi 30W i obsługuje szybkie ładowanie PD3.0, QC3.0, Apple 2.4 i inne. Moc wyjściowa dla USB-A wynosi 18W, co dodatkowo zwiększa kompatybilność ładowarki. Współczynnik konwersji energii wynosi z kolei 21-23%. Ładowarka posiada też funkcję inteligentnego restartu, a gdy brakuje światła słonecznego, lub dostęp do niego jest niestabilny, ładowarka dostosowuje napięcie, zapewniając najlepszą moc ładowania. Wiele zabezpieczeń przed przeładowaniem, spięciami itp. są gwarancją bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu, co potwierdzają certyfikaty CF, FCC, Rohs

Poręczność i bezpieczeństwo

Ładowarka jest bardzo poręczna w czasie podróży dzięki przemyślanej konstrukcji i niewielkim wymiarom. Złożona ładowarka wygląda jak torba na laptopa, więc nie rzuca się w oczy.

Marka	Choetech
Model	SC006
Kolor	szary
Materiał	Krzem monokrystaliczny ; Tkanina Oxford PVC, dołączona folia EFFE
Klasa wodoodporności	IPX65 (ochrona przed zachlapaniem)
Współczynnik konwersji energii	21-23%
Wyjścia	USB-C, USB-A
Moc wyjścia C	30W Max; 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A
Moc wyjścia A	18W Max; 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Wymiary złożonego produktu	326.8 x 218 x 63 mm
Wymiary rozłożonego produktu	899.62 x 326.8 x 28 mm
Certyfikaty	CF, FCC, Rohs