

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/skrzynka-na-listy-como-pro-post-a1-przelotowa-p-28125.html>

Skrzynka na listy COMO-PRO-POST-A1 przelotowa

Cena brutto	1 474,81 zł
Cena netto	1 199,03 zł
Numer katalogowy	31259
Kod producenta	COMO-PRO-POST-V1
Producent	Brak

Opis produktu

Skrzynka na listy do wmurowania z wbudowanym domofonem serii COMO-PRO trzeciej generacji. Jest to eleganckie rozwiązanie łączące niezawodny system domofonowy i nowoczesną przelotową skrzynkę pocztową.

Przedni panel wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych kontroli dostępu oraz podświetlany przycisk i pole opisowe. Skrytka na listy rozmiarów C4 zabezpieczona jest od zewnątrz kłapką samoopadającą, a od tyłu otwieranymi na kluczyk drzwiczkami wraz z przezroczystym szyldem do sprawdzania czy znajdują się listy. Regulowana głębokość szuflady pozwala na dostosowanie długości do słupka ogrodzenia lub muru.

Wbudowany panel domofonowy serii COMO-PRO zapewnia wygodną i prostą obsługę oraz wysokiej jakości dźwięk. Jest w pełni kompatybilny całą serią paneli COMO-PRO, oraz z wszystkimi urządzeniami serii PRO, co zapewnia możliwość podłączenia w większych (bardziej rozbudowanych) instalacjach domofonowych, obsługę większą liczbę abonentów, zdalne zarządzanie urządzeniami (z dowolnego miejsca systemu), aktualizacja oprogramowania oraz pełne zarządzanie brelokami zbliżeniowymi za pomocą breloka „master” oraz „super master”. Domofon cały czas będzie rozwijany, a dzięki aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe funkcjonalności i możliwości panelu będą także dostępne dla osób, które kupiły produkt już wcześniej.

Index

COMO-PRO-POST-A1

Opis

Skrzynka na listy z wbudowanym domofonem serii COMO-PRO



Wykonanie

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz klapką wlotową, podświetlanym przyciskiem ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Moduły

1 podświetlany przycisk dzwonienia i podświetlane pola opisowe
Zintegrowany z polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych w standardzie Unique 125 kHz (ACC)

Max. ilość abonentów

1 lokal (możliwość podłączenia wielu odbiorników)

Sposób montażu

Podtynkowy

Wymiary (mm)

Panel frontowy i tylny 180 x 280 (wys. x szer.)

Szuflada wewnętrzna 160 x 250 x 280-410 (wys. x szer. x gł.)

Dostępna na zamówienie krótsza szuflada: 160 x 250 x 203-290 (wys. x szer. x gł.)

Typ instalacji

Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii

Max. 1000m

Zasilanie

15V DC / 400mA (bez elektrozaczepek)

