

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sluchawka-ip-safe-s65ip-przewodowa-poe-p-14149.html>**PRZEWODOWY
UNIFON IP**

Słuchawka IP SAFE S65IP przewodowa PoE

Cena brutto	343,18 zł
Cena netto	279,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15350
Producent	Leelen

Opis produktu

S65IP to stacjonarny telefon IP oparty na technologii VOIP przeznaczony do pracy z domofonami IP jedno oraz wielorodzinnymi marki Safe. Połączenie audio w trybie full-duplex wybierane jest za pomocą adresu IP. Słuchawką Safe S65IP można wybrać dowolny adres IP, aby zadzwonić na inne urządzenie np.: domofon Safe IP, specjalna funkcja pozwoli zdefiniować przyciski szybkiego wybierania, aby ułatwić obsługę urządzenia. Nowoczesna stylistyka unifonu S65IP jest dostępna w matowej czerni lub kość słoniowa, możliwy montaż na biurku lub na ścianie, dopasowując się do stylu pokoju. Telefon S65IP idealnie nadaje się do rozwiązań hotelowych i może być zamontowany np.: w łazience lub w pokoju. Unifon marki Safe wyposażony jest w magnetyczny przełącznik odbierania i rozłączania połączenia, co eliminuje ruchome elementy, które mogłyby prowadzić do awaryjności. Sterowanie przekaźnikami odbywa się podczas rozmowy za pomocą przycisków klawiatury, funkcja DTMF.

Safe S65IP posiada płynną regulację poziomu dźwięku dla dzwonka, rozmowy i słuchawki.

Cechy:

- Standardowa konfiguracja 1 konta VoIP
- Maksymalnie 2 konta VoIP
- Szerokopasmowy kodek G.722
- IPv4 / IPv6
- Port WAN/LAN RJ45 10/100M
- Zasilanie przez sieć Ethernet IEEE 802.3af - PoE
- Dostępne w kolorze czarnym lub kości słoniowej
- Wysokiej jakości tworzywo ABS
- Magnetyczny przełącznik odebrania i rozłączenia rozmowy
- Montaż natynkowy
- Dwukolorowa dioda LED sygnalizująca połączenia przychodzące oraz połączenie w użyciu
- Dostępny przycisk wzywania obsługi hotelowej itp.

Funkcje połączeń:

- Zawieszanie połączenia
- Wyciszanie połączenia
- Połączenie alarmowe
- Połączenie bezpośrednie SIP

Kodeki i funkcje głosowe:

- Koder szerokopasmowy: G.722
- Koder wąskopasmowy: G.711 μ / A, ILBC
- G.729
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Full duplex z systemem tłumiącym echo
- Regulacja poziomu dzwonka, rozmowy, słuchawki

Sprawdzona zgodność z serwerem:

Safe Automation / Asterisk / Broadsoft / Alcatel / NEC / Avaya / Grandstream

Zestaw zawiera:

Słuchawka - 2 części
Przewód połączeniowy