Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/spaw-mechaniczny-na-wlokno-125m-smmm-p-5528.html



Spaw mechaniczny na włókno 125µm SM/MM

Cena brutto	**39,36 zł**
Cena netto	**32,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**05797**

Opis produktu

Spawy mechaniczne służą do szybkiego łączenia włókien światłowodowych w sytuacjach awaryjnych (i do takich zastosowań mogą być używane wielokrotnie) lub jako długoterminowe spawy (wzmocnione dodatkowo klejem).
Spaw mechaniczny FIS Lock Jaw posiada budowę typu clamshell, na którą składają się dwa ruchome względem siebie części połączone zawiasem, który pozwala na składanie i rozkładanie spawu. Opcjonalnie można użyć kleju cyjanoakrylowego (np. SuperGlue) w celu uzyskania siły ciągnienia 6,66N zapewniającej trwałość spawu.
Spawy są odpowiednie dla włókien jedno i wielomodowych o średnicy 125µm lub w pokryciu 900µm.
Spaw mechaniczny może być umieszczony w kasecie typu fiberlok, lub można go wzmocnić poprzez nałożenie osłony spawu mechanicznego, która składa się z metalowej tulejki oraz termokurczliwej tuby.
Typowa strata na takim spawie wynosi 0.2 dB.
Dostępne są indywidualnie lub w zestawie naprawczym.

Typ włókna: MM lub SM
Średnica włókna: 125µm lub 125/900µm
Wymiary: 3.81 x 4.32x 0.68cm
Tłumienie: średnio 0.2dB maksymalnie 0.5dB
Reflektancja: -35dB
Temperatura pracy: -20ºC do + 60ºC