

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/stacja-bramowa-ds-kv8113-wme1-flush-ip-wi-fi-p-21791.html>



Stacja bramowa DS-KV8113-WME1/FLUSH IP Wi-Fi

Cena brutto	1 226,31 zł
Cena netto	997,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23961

Opis produktu

Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

SPECYFIKACJA

Przerwoniak:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	129°
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Czujnik PIR:	
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy:	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnymi sieciami Wi-Fi

Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11a
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	
Wyjście wideo:	
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Węźcia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (7s) • Obsługa kart microSD - max. 128 GB. • Komunikacja dwukierunkowa. • Pełna obsługa przez sieć: WiFi / LAN. •

	<p>Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Wiskodomefon jest montowany w obudowie podtykowej</p>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • <p>12 V DC / 850 mA (max)</p>
Pobór mocy:	< 10 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztywne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Montowanie:	Podtykowe
Kolor:	Szary + Czarny
Klasa szczelnosci:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Waga:	0,35 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305302108