Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/stacja-bramowa-ds-kv8113-wme1-mifare-13-56mhz-p-21328.html



Stacja bramowa DS-KV8113-WME1 Mifare 13,56MHz

Cena brutto	**1 226,31 zł**
Cena netto	**997,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23460**

Opis produktu

Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080
K?t widzenia kamery:	129 °
O?wietlacz IR:	
O?wietlacz LED:	
Czujnik PIR:	
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbli?eniowy :	MIFARE 13.56 MHz
Zasi?g transmisji bezprzewodowej:	Zasi?g ograniczony jedynie dost?pno?ci? sieci Wi-Fi

Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	• Ethernet • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	
Wyj?cie wideo:	
Format wideo:	H.264
Obs?ugiwane formaty audio:	G.711
Wej?cia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • Obs?uga kart microSD - max. 128 GB, • Komunikacja dwukierunkowa, • Pe?na obs?uga przez sie? : WiFi / LAN,

	• Wykrywanie sabota?u - oderwania od pod?o?a • Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	< 10 W (praca)
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wp?ywem warunków atmosferycznych
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelno?ci:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, w?gierski, wietnamski, w?oski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301755