

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/stacja-bramowa-ds-kv8113-wme1-mifare-13-56mhz-p-21328.html>



Stacja bramowa DS-KV8113-WME1 Mifare 13,56MHz

Cena brutto	1 226,31 zł
Cena netto	997,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23460

Opis produktu

Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

SPECYFIKACJA

Przerwa:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	129 °
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Czujnik PIR:	
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czujnik zbliżeniowy:	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnymi sieciami Wi-Fi

Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	
Wyjście wideo:	
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (róż) • Obsługa kart microSD - max. 128 GB. • Komunikacja dwukierunkowa. • Pełna obsługa przez sieć: WiFi / LAN.

	<ul style="list-style-type: none"> • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	< 10 W (praca)
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne. Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Waga:	0,38 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301755

