

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/stacja-lutownicza-gorace-powietrze-mp-zd-912-p-20297.html>

Stacja lutownicza + gorące powietrze MP-ZD-912

Cena brutto	852,80 zł
Cena netto	693,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22315

Opis produktu

Stacja lutownicza + gorące powietrze HOT-AIR 2w1 MP-ZD-912

Cyfrowa stacja lutownicza MP-ZD-912 2w1
HOT AIR + kolba lutownicza

MP-ZD-912 jest to uniwersalna lutownica, wykonana z wysokiej jakości podzespołów, charakteryzuje się dużą precyzją działania. Może być wykorzystywana do lutowania, wlutowywania wszelkiego rodzaju układów scalonych z płytek bez ryzyka ich uszkodzenia, oraz do typowego lutowania podzespołów elektronicznych.

Jednostka centralna - Lutownica na grot oraz na gorące powietrze są sterowane przez dwa niezależne mikroprocesory. Dzięki systemowi cyfrowej kontroli temperatury oraz wysokiej jakości czujnikom, ustawiona podczas lutowania temperatura grota jest dokładna i stała. Dzięki tym właściwościom i dużej mocy lutownica idealnie nadaje się do lutowania bezołowiowego. Zamontowana pompa powietrza charakteryzuje się cichą pracą oraz dużym zakresem przepływu powietrza. Na stacji wyświetlana jest temperatura zadana jak i aktualna, wyświetlacze podświetlane są na niebiesko.

Lutownica na grot - Posiada moc 60W, możliwość wymiany grota, przeznaczona do zastosowań ogólnych. Duża moc i ergonomiczny kształt bardzo ułatwiają pracę z lutownicą. Element grzewczy wykonany z PTC, dzięki czujnikowi temperatury grot ma stałą i precyzyjnie ustawioną temperaturę.

Lutownica na gorące powietrze HOT-AIR - Lutownica posiada moc 320W, możliwość płynnej regulacji temperatury w zakresie 160-480 st. C oraz dzięki dużej gammie wymiennych dysz można ją stosować do lutowania wszystkich typów SDP, QFP, PLCC

Dane techniczne:

Jednostka centralna

Zasilanie 220-240V
Pobór mocy 60W - 320W AC
Bezpiecznik 3A
Lutownica z grotem
Zasilanie 24V AC
Moc 60W
Temperatura 160-480 st. C
Element grzewczy: ceramiczny
Lutownica na gorące powietrze

Zasilanie 220-240V AC
Max przepływ 24l/min
Min przepływ 3l/min
Moc 320W
Temperatura 160-480 st. C

W skład zestawu wchodzi



Jednostka centralna MP-ZD-912 z zamontowaną lutownicą gorącego powietrza

Kolba lutownicy z grotem

Podstawa pod lutownice z gąbką do czyszczenia grotów

Cztery dysze lutownicze (dwie proste fi 2,5mm i 4,4mm, dwie do układów QFP PLCC o rozstawie 10x10mm i 15x15mmsz)

Pozycjoner

pisemna gwarancja 24 miesiące