

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/stacja-lutownicza-z-rozlutownica-ss-988b-pros-kit-p-30486.html>

Stacja lutownicza z rozlutownicą SS-988B Pro's Kit

Cena brutto	1 804,00 zł
Cena netto	1 466,67 zł
Numer katalogowy	33781
Kod producenta	11148
Producent	Brak

Opis produktu

Stacja lutownicza z odsysaczem i dodatkową lutownicą SS-988B Proskit

SS-988B to profesjonalna stacja lutownicza z odsysaczem, dodatkową lutownicą, odchylanym pochłaniaczem oparów z filtrem węglowym, automatycznym i klasycznym czyścikiem grotów, stojakiem na obie lutownice i cynę, ledowym podświetleniem miejsca pracy oraz gniazdem USB-A 5V 1A.

Stacja ta została zaprojektowana i wykonana specjalnie do lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych a dzięki zastosowaniu technologii ESD SAFE może być używana również przy układach scalonych, procesorach itp.

Model ten posiada lutownicę z odsysaczem (rozlutownicę) oraz osobną precyzyjną lutownicę, których regulację temperatury grotów dokonuje się osobno poprzez pokręta na panelu frontowym a wyświetlacze LCD wskazują zadaną i aktualną temperaturę grota. Dwukolorowe podświetlenie wyświetlacza informuje o aktualnym stanie pracy urządzenia: pomarańczowe wskazuje na dogrzewanie grota, białe na osiągnięcie zadanej temperatury.

Po 10 minutach braku aktywności stacja automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii zmniejszając temperaturę wszystkich lutownic do 200°C, wyjęcie lutownicy z uchwytu powoduje powrót do standardowego trybu pracy.

Rozlutownica o mocy 50 W i konstrukcji typu pistoletowej sprawiają, że nadaje się do obsługi jedną ręką, co pozwala łatwo usunąć resztki lutu z jednostronnej lub dwustronnej płytki drukowanej i nadaje się do precyzyjnych prac rozlutowujących. Wysokiej jakości element grzejny i czujnik na końcówce rozlutownicy pomagają dokładnie kontrolować temperaturę.

Wielofunkcyjna stacja naprawcza 6 w 1

- lutowanie, rozlutowywanie, pochłanianie dymu, automatyczne czyszczenie grotów
- inteligentna i stabilna kontrola temperatury
- automatyczne przejście w stan uśpienia
- wyświetlacz LCD

- zasilanie 230Vac
- pobór mocy 250W

Lutownica grotowa:

- pobór mocy: 60W
- temperatura pracy: 160°C ~ 480°C
- ceramiczna grzałka: 9SS-988-HT
- grot w zestawie: 5SI-216N-B
- pasujące groty: z serii 5SI-216N

Rozlutownica - Pistolet do rozlutowywania:

- temperatura pracy 160°C ~ 480°C
- siłą ssania > 600mm Hg
- ceramiczny element grzejny
- pobór mocy grzałki: 130W
- pobór mocy pompy: 50W

Oświetlenie LED:

- pobór mocy < 5W
- strumień świetlny: 100 lm
- temperatura barwowa: 6000 K

Automatyczny oczyszczacz grotów:

- pobór mocy: 2 W (18 VDC)
- usuwanie lutu: $\varnothing 7\text{mm}$
- usuwanie tlenków: $\varnothing 10\text{mm}$
- wymiary: 133*83*69mm

Pochłaniacz dymu:

- pobór mocy: 5W
- wydajność: 1m³ / min

W zestawie:

- Stacja lutownicza/rozlutowująca
- Lutownica z grotem 5SI-216N-B
- Pistolet do rozlutowywania
- Pochłaniacz dymu i oświetlenie LED
- Środek do czyszczenia grotów lutowniczych
- Stojak na drut lutowniczy
- Stojak na lutownicę