



Wyjścia przekaźnikowe NO/NC, max 48V/1A

•

Wyjście audio (3.5mm)

•

Główne wejście mikrofonowe (XLR, sym.) z zasilaniem phantom 24V

•

Dodatkowe wejście mikrofonowe (3.5mm)

•

Wejście liniowe (3.5mm)

•

Zasilanie z zewn. zasilacza (12-32V/1A) lub PoE (IEEE 802.3af)

•

Odpowiedni zasilacz PSS-1230DC dostępny jako wyposaż. dodatk.

Typ urządzenia	SIP microphone station
Wartość nominalna	2 x 1 W speaker
Typ	SIP
Zasilanie	PoE or DC 12-32 V/1 A via external power supply
Wymiary	209 x 65 x 143 mm
Waga	1.25 kg
Połączenia	RJ45 (LAN), XLR, bal. (microphone), 3.5 mm jack (microphone), 3.5 mm jack (line in)
Inne cechy	SIP
Ilość	1
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.17 x 0.16 x 0.32 m



Waga brutto 1.54 kg

Waga netto 1.255 kg

Audio Codecs G.711u, G.722

PoE IEEE 802.3af

LAN RJ45, 10/100BASE-TX