Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sterownik-radiowy-3-kanalowy-inmaster-p-19707.html



Sterownik radiowy 3-kanałowy INMASTER

Cena brutto	**98,40 zł**
Cena netto	**80,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21639**

Opis produktu

Sterownik radiowy inMASTER do sterowania systemami alarmowymi, załączania czuwania, blokowanie stref lub czujników, bezprzewodowy przycisk antynapadowy. W systemach kontroli dostępu do sterowania elektrozamkami, zworami, bramami i silnikami oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebne sterowanie radiowe. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu kodu zmiennego.

Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach zamkniętych

- Bardzo czuły (superheterodynowy) wąskopasmowy (odporny na zakłócenia) odbiornik radiowy
- Uniwersalne zasilanie 12-24V AC/DC
- Obudowa odbiorników zabezpieczona jest wyłącznikiem antysabotażowym
- Nowatorski niezwykle wygodny (bez dostępu do radiolinii) sposób programowania - konfiguracja zdalna za pomocą pilota MASTER - rolę pilota MASTER może pełnić każdy pilot współpracujący z radiolinią
- Każdy z przycisków każdego pilota może działać w inny sposób - nie sterować, sterować pierwszym, drugim, trzecim lub dwoma/trzema kanałami razem
- Możliwość blokowania/odblokowywania pilotem MASTER działania pozostałych pilotów
- Skracanie działania przekaźnika w trybie monostabilnym - po ponownym naciśnięciu przycisku
- Wbudowany buzer - działa zawsze podczas programowania oraz może potwierdzać działanie kanałów nr 1 i nr 2
- Trzy kanały - dwa kanały przekaźnikowe i trzeci tranzystorowy-1A (zabezpieczony elektronicznie)
- Kanał trzeci - może pracować tak jak kanały 1 i 2 (praca podstawowa), tylko potwierdzać działanie kanałów 1 i 2 lub w obu trybach jednocześnie
- Akustyczna sygnalizacja słabej baterii w pilocie
- Duży wybór modeli pilotów

Zasilanie: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: 15mA przekaźnik wyłączony
Wyjścia: 24V-1A przekaźnik NO/NC i tranzystor 1A
Liczba przycisków: 30
Liczba kanałów: 3
Tryby kanałów: Monostabilny (1-255) x (0,1s, 1s lub 1min) / Bistabilny / TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz) / Monostabilny przerywany / Bistabilny przerywany
Wymiary: 84 x 60 x 23mm
Waga: 75g