Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/subwoofer-club-1sub-p-29139.html



Subwoofer CLUB-1SUB

Cena brutto	**4 234,18 zł**
Cena netto	**3 442,42 zł**
Numer katalogowy	**32350**
Kod producenta	**CLUB-1SUB**
Producent	**Brak**

Opis produktu

System CLUB

Seria urządzeń do systemów PA: zawiera pełnopasmowe zestawy głośnikowe, subwoofer oraz wzmacniacz, idealnie dopasowane do siebie, ale zdolne do współpracy także z innymi urządzeniami.

Urządzenia do tworzenia różnych systemów PA, także do zastosowań wymagających dużej głośności, np. w klubach muzycznych, pubach, szkołach tańca, salach gimnastycznych i sportowych. Podstawą systemu jest 3-kanałowy wzmacniacz o dużej mocy, z regulowanymi częstotliwościami filtrów, umożliwiający podłączanie różnych konfiguracji zestawów głośnikowych.

Profesjonalny subwoofer, 600WRMS/8Ω lub 2Ω albo 2 x 300WRMS/4Ω

- Najwyższej klasy subwoofer 4 x 20 cm (8")
- Niewielka, kompaktowa obudowa
- Pozwala na tworzenie różnych konfiguracji połączeniowych (przełączany między 1 x 8Ω a 2 x 4Ω, przy połączeniu równoległym w pozycji 2 x 4Ω jako 1 x 2Ω)
- Wysokiej jakości obudowa z lakierowanych płyt MDF, pełna maskownica z akustyczną pianką
- Wymaga stosowania wraz ze zwrotnicą głośnikową

Dzięki wysokiej mocy oraz perfekcyjnej jakości dźwięku, do stworzenia systemu niskotonowego wystarczy jeden CLUB-1SUB, nawet w przypadku kilku zestawów średnio-wysokotonowych np. CLUB-1TOP. W przypadku konieczności uzyskania ekstremalnie wysokich poziomów basów, możliwe jest podłączenie do trzech subwooferów CLUB-1SUB np. do kanału mono sub wzmacniacza STA-1603CLUB (każdy w trybie 8Ω, wszystkie równolegle). W trybie 2x4Ω, CLUB-1SUB jest idealnym dopełnieniem systemu opartego na wzmacniaczu wielokanałowym.

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	przewodowa
Moc całkowita	1 200 W
Moc znamionowa RMS	600 W
Impedancja	8Ω/2x4Ω/2Ω
Pasmo przenoszenia	45-250 Hz
System	bass-reflex subwoofer
Głośnik niskotonowy	4x20cm (8")
Liczba przetworników	4
Rozmiar głośnika	20 cm (8")
Skuteczność	96 dB/W/m
Max SPL	122 dB
Kąt promieniowania	omnidirectional
Materiał obudowy	MDF
Kolor	czarny
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	300x880x440mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	880 mm
Głębokość	440 mm

Waga	29.5 kg
Wejścia	1 x lub 2 x NEUTRIK SPEAKON, przełączane
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.57 x 1.03 x 0.44 m
Waga brutto	35.48 kg
Waga netto	30.36 kg

Waga netto 30.36 kg