

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-cisco-ehwic-d-8esg-p-8xge-8xpoe-p-15759.html>



Switch Cisco EHWIC-D-8ESG-P= 8xGE 8xPoE

Cena brutto	4 929,09 zł
Cena netto	4 007,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17185

Opis produktu

Rozwiązanie EHWIC-D-8ESG-P= jest uzupełnieniem serii Cisco 1900. Urządzenie charakteryzuje się interfejsem sieci Ethernet Gigabit oraz prędkością transferu danych przez Ethernet LAN 10, 100, 1000 Mbit/s. W produkcie zastosowano technologię okablowania Copper Ethernet 1000BASE-TX, 100BASE-TX oraz 10BASE-T. Router został wyposażony w 8 portów Ethernet LAN (RJ-45). Urządzenie obsługuje jakość serwisu (QoS) oraz technologię PoE. Dzięki wykonaniu z trwałych komponentów oferowany model może być eksploatowany w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza.

Łączność	
Technologia łączności	Wired
Wewnętrzny	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	8
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Przepustowość	
Pełny duplex	Tak
Sieć komputerowa	
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000BaseT(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-TX
System równoważenia balansu	Tak
Bezprzewodowe sieci LAN	
Wi-Fi	Nie
Antena	
Antena	Nie
obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Protokoły	
Protokoły zarządzające	SNMPv1, v2, v3, LMS, RMON1, RMON2, SSL
Praca	
Automatyczne MDIX IEEE	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS

Liczba VLANs	64
Obsługiwane produkty	Cisco 1900, 2901, 2911, 2921, 2951, 3945, 3925E
Waga i rozmiary	
Szerokość produktu	188 mm
Długość urządzenia	122 mm
Wysokość urządzenia	21 mm
Waga produktu	196 g
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 65 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90 %
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 4570 m
Zawartość opakowania	
Liczba dołączonych produktów	1 szt.