

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-cisco-srw208mp-k9-sf302-08mp-8xfe-2xsfp-ge-p-9886.html>



## Switch Cisco SRW208MP-K9 SF302-08MP 8xFE 2xSFP GE

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 089,20 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 698,54 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>10458</b>       |

### Opis produktu

Symbol producenta  
Nazwa produktu

Producent  
Klasa produktu  
Architektura sieci LAN  
SmartSwitch (WEB Managed)  
Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45)  
Liczba portów COMBO Geth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)  
Porty komunikacji  
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja

SRW208MP-K9-EU  
Cisco SRW208MP-K9 SF302-08MP 8-port 10/100 Max PoE Managed Switch w/Gig

Links  
Cisco Systems  
SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny  
FastEthernet  
Nie  
8 szt.  
2 szt.  
10/100 BaseTX (RJ45)

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu

Obsługiwane protokoły i standardy

- SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1
- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
- SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
- zarządzanie przez przeglądarkę WWW
- CLI - Command Line Interface
- Telnet
- Syslog - Security Issues in Network Event Logging
- RMON - Remote Monitoring
- HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure
- HTTP - Hypertext Transfer Protocol
- ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu
- ACL bazujący na adresach MAC
- ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP
- IEEE 802.1x - Network Login
- RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników
- TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System
- SSL - Secure Sockets Layer
- MD5
- ACL bazujący na sieciach VLAN
- ACL bazujący na Diffserv (DSCP)
- ACL bazujący na protokole 802.1p
- SSH v.1 - Secure Shell ver. 1
- SSH v.2 - Secure Shell ver. 2
- IEEE 802.3 - 10BaseT
- IEEE 802.3u - 100BaseTX
- IEEE 802.3x - Flow Control
- auto MDI/MDI-X
- half/full duplex
- IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)
- DSCP - DiffServ Code Point
- IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol
- IEEE 802.1D - Spanning Tree
- IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree
- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree
- IEEE 802.1p - Priority
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs
- IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)
- TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Rozmiar tablicy adresów MAC  
Algorytm przełączania  
Prędkość magistrali wew.  
Przepustowość  
Bufor pamięci  
Warstwa przełączania

Możliwość łączenia w stos  
Typ obudowy  
Maksymalny pobór mocy  
Wyposażenie standardowe

Dodatkowe funkcje

Dodatkowe informacje  
Szerokość  
Wysokość

Głębokość  
Masa netto  
Kolor

- UDP - datagramowy protokół użytkownika
- IGMP - Internet Group Management Protocol
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- Jumbo frame support
- IP QoS
- IPv4
- IPv6
- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
- BOOTP - BOOTstrap Protocol
- Broadcast Storm Control
- GVRP - Group VLAN Registration Protocol
- IEEE 802.3ab - 1000BaseT
- IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX
- SNTP - Simple Network Time Protocol
- PVE - Private VLAN Edge
- IEEE 802.3af - Power over Ethernet
- LLDP - Link Layer Discovery Protocol
- LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery
- CDP - Cisco Discovery Protocol
- MLDv6

8192

Store-and-Forward

5.6

4.17

16 MB

- 2
- 3

Nie

rack 19"

137 Wat

- Kabel zasilający
- klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 19"
- maksymalna liczba sieci wirtualnych
- maksymalna liczba portów w trunku: 8
- maksymalna liczba trunków na przełącznik: 8
- port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port
- zarządzanie pasmem
- maksymalna liczba kolejek QoS: 4
- brak wentylatorów - cicha praca

test okablowania miedzianego z poziomym przełącznikiem

279.4 mm

- 44.45 mm
- 1 U

170 mm

1.21 kg

Czarny