Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-hdmi-1-10-do-15m-bezprzewodowy-lkv-388dm-p-21943.html



# Switch HDMI (1-10) do 15m bezprzewodowy LKV-388DM

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 002,88 zł** |
| Cena netto | **815,35 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **24125** |

## Opis produktu

Bezprzewodowy transmiter HDMI - LKV388DM firmy Lenkeng to kolejna wersja znanego i bardzo dobrego transmitera z serii LKV388.

LKV388DM to bezprzewodowy przedłużacz sygnału HDMI, który zawiera moduł nadajnika i odbiornika, pozwala bezprzewodowo przesyłać i przedłużać sygnał HDMI na odległość do 15 metrów oraz obsługuje rozdzielczość do 1080P @ 60Hz, ma silne działanie przeciwzakłóceniowe dzięki częstotliwość pracy 5 GHz. Zaletą modelu LKV388DM jest podłączenie kilku (max. 10 szt) nadajników TX do jednego odbiornika RX. Poniżej przestawiamy schemat podłączenia.

Najważniejsze cechy LKV388 Dongle:
- bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI
- transmisja pełnego HD 1080p do 15 metrów (na otwartej przestrzeni)
- pełna zgodność z HDMI oraz HDCP
- urządzanie plug'n play, nie wymaga sterowników ani sieci WiFi
- kompatybilne ze wszystkimi źródłami sygnału i wyświetlaczami HDMI

| | |
|---|---|
| Model | LKV388DM |
| Rodzaj transmisji | Bezprzewodowy, 5GHz |
| Zgodno?? z HDMI | 1.3 |
| Zgodno?? z HDCP | 1.2 |
| Maksymalna szybko?? transferu | 4.95Gbps |
| Wej?ciowy i wyj?ciowy sygna? TMDS | 0.7~1.2Vp-p (TMDS) |
| Wej?ciowy i wyj?ciowy sygna? DDC | 5Vp-p (TTL) |
| | |

| | |
|---|---|
| Obs?ugiwane rozdzielczo?ci | 480p@60Hz<br>576p@50Hz<br>720p@50/60Hz<br>1080p@50/60Hz |
| Maksymalny dystans | 15 metrów |
| Pobór pr?du | Nadajnik TX: <2.5W<br>Odbiornik RX: <5W |
| Opó?nienie sygna?u | ≤ 200ms |
| Temperatura pracy | 0 ~ 50°C |
| Zasilanie | Nadajnik TX: mini USB<br>Odbiornik RX: DC 5V-2A |
| Wymiary | Nadajnik TX: 38.92 x 88.75 x 15.26mm<br>Odbiornik RX: 85.58 x 138.11 x 19.18 mm |
| Waga | TX: 20g<br>RX: 120g |
| Zestaw zawiera | Nadajnik TX<br>Odbiornik RX<br>Przewód USB - microUSB<br>Zasilacz DV 5V-2A |