

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-hdmi-2x1-dual-multiviewer-p-19310.html>

## Switch HDMI 2x1 Dual Multiviewer

Cena brutto	<b>501,84 zł</b>
Cena netto	<b>408,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21191</b>

### Opis produktu

LKV201MS

- Jest to przełącznik HDMI 2x1 Dual Multiviewer, z 2 wejściami HDMI i 1 wyjściem HDMI, wyświetla obraz z dwóch urządzeń źródłowych HDMI jednocześnie na jednym monitorze. Przełączaj się i kontroluj dowolne z dwóch urządzeń źródłowych, jednocześnie monitorując kolejne połączenia w czasie rzeczywistym. Obsługuje tryb pełnoekranowy i tryb podwójny. Obsługiwana rozdzielczość sygnału HDMI wynosi do 1080p @ 60 Hz. Jest szeroko stosowany w wielu aplikacjach, które wymagają monitorowania w czasie rzeczywistym wielu urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD, kamery i komputery. Jest to idealne rozwiązanie do monitorowania aplikacji
- 1. Obsługa 2 wejść HDMI, 1 wyjścia HDMI
- 2. Obsługa trybu pełnoekranowego i podwójnego
- 3. Obsługiwana rozdzielczość sygnału HDMI wynosi do 1080p @ 60 Hz
- 4. Obsługa przełączania trybu za pomocą pilota i przycisku
- przód panelu
- 5. Plug and play
- 6. Metalowa obudowa, stabilna i trwała
- 7. Konstrukcja do montażu na ścianie, wygodna w instalacji

Przedmiotów

Specyfikacja

napięcie / prąd

DC12V2A

Pobór energii

&lt;10 W.

Wersja HDMI

HDMI 1.3

Wersja HDCP

HDCP1.2

Rozdzielczość HDMI



480i przy 60 Hz, 480p przy 60 Hz, 576i przy 50 Hz,

576p przy 50 Hz, 720p przy 50/60 Hz,

1080i @ 50 / 60Hz, 1080p @ 50 / 60Hz

Format koloru wideo

24 głęboki kolor / 30 głęboki kolor / 36 głęboki kolor

Obsługuje formaty audio

PCM

Maksymalna prędkość transferu

10,2 Gb / s

Wejściowy i wyjściowy sygnał TMDS

0,5-1,5 Vp-p (TMDS)

Wejściowy i wyjściowy sygnał DDC

5 Vp-p (TTL)

Wprowadź długość HDMI

□ 5 m (standard kabla AWG26 HDMI2.0)

Długość wyjściowa HDMI

□ 5 m (standard kabla AWG26 HDMI2.0)

Ochrona elektrostatyczna całej maszyny

1a Poziom rozładowania styków 3

1b Poziom 3 zrzutu powietrza. Wdrożenie

normy: IEC61000-4-2

Temperatura pracy

0 ~ 40 °C

Temperatura przechowywania

-20-60 °C

Wymiar

148,50 (L) x104,73 (W) x 21,20 (H) MM

Materiał

Materiał stopu żelaza + panel kryształowy

Wykończeniowy

Wybuch piasku

Kolor

czarny

Waga

340g

