Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-netgear-jgs524ge-24xge-p-10219.html



Switch Netgear JGS524GE 24xGE

Cena brutto	**905,60 zł**
Cena netto	**736,26 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10860**

Opis produktu

Gigabit od serwera do komputera

Seria przełączników JGS500 Gigabit Switch NETGEAR pozwala przyspieszyć twojej sieci mieszcząc się w określonym budżecie. Dzięki przepustowości 32Gb/s masz możliwość przesłania przez jeden port 2Gb/s danych a dzięki niskiej cenie przełącznik ten możesz umieścić w każdym miejscu w sieci dostarczając połączenie Gigabit bezpośrednio do biurka!

Oparty na standardach dla bezproblemowej integracji z urządzeniami 10, 100, oraz 1000Mb/s, montowany w szafie przełącznik JGS524 posiada na każdym porcie takie funkcje jak Auto uplink, czy też możliwość konfiguracji full/half-duplex. Przełącznik ten jest idealny dla grup roboczych, laboratoriów, małych biur chcących przesyłać duże pliki multimedialne, graficzne nie poświęcając na to znaczących środków pieniężnych.

Wysoka wydajność

Przepustowość 1000Mb/s oraz magistrala 48Gb/s spełnia wymagania najbardziej wymagających aplikacji. JGS524 jest idealny dla aplikacji graficznych, multimedialnych oraz innych aplikacji potrzebujących przesłać dużą ilość danych z jednego miejsca do drugiego.

Dostępny

Niska cena JGS524 powoduje że możesz wykorzystać połączenie gigabit nawet w miejscach na które nie pozwalałby budżet dzięki czemu sieć może zachować swoją jednolitość.

Elastyczny

Każdy port jest wyposażony w automatyczne wykrywanie prędkości oraz automatyczne ustawienie trybu duplex oraz funkcję auto uplink pozwalającą na konfigurowanie portu w zależności czy jest on "krosowany" czy "prosty".

Wygodny

Prosty w instalacji oraz w obsłudze. Mogą być wykorzystane jako wolno-stojące lub zamontowane w szafie Rack. Co ważne kompatybilne są z systemami operacyjnymi Windows MacOS oraz Linux/Unix.

Porty sieciowe

JGS516: 16 x 10/100/1000 Mbps

JGS524: 24 x 10/100/1000 Mbps

Wydajność

Przepustowość:
-JGS516: 32 Gbps
-JGS524: 48 Gbps

Prędkość przekazywania ramek (1000 Mbps port): 1,480,000 pps

Prędkość przekazywania ramek (100 Mbps port): 148,000 pps

Prędkość przekazywania ramek (10 Mbps port): 14,800 pps

Opóźnienie (1000 do 1000 Mbps): 20 µs max

Bufor: 2 Mb

Ilość adresów MAC: 8,000

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

-JGS516: 309,000 godzin (~ 35 lat)
-JGS524: 230,000 godzin (~ 26 lat

Emisja hałasu: 40 dB

Konsumpcja energii

100-240V; 50-60 Hz

JGS524: 16max

JGS516: 11max

Standardy

IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

IEEE 802.3x

Status Diody LED

Urządzenie: zasilanie

Porty: połączenie, aktywność, prędkość

Specyfikacja fizyczna

Wymiary (h x w x d): 43 x 330x 207 mm

Waga: JGS516: 1.62 kg; JGS524: 1.72 kg

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy: 0° do 50° C

Dopuszczalna wilgotność: 90%

Temperatura składowania: -20° do 70° C

Zgodność elektromagnetyczna

CE mark, commercial

FCC Part 15 Class A

VCCI Class A

EN 55022 (CISPR 22), Class A, EN 50082-1,

EN 55024

C-Tick

Bezpieczeństwo

UL listed (UL 1950)/cUL

IEC 950/EN 60950 System Requirements

UTP Category 5 cables lub better

Network card for each PC lub server

Gwarancja

Wieczysta gwarancja NETGEAR†

Dostępny rozszerzony support

XPressHW, Kategoria 1

PRR0331

Opakowanie zawiera

JGS524

Zasilacz

Instrukcja instalacji

Zestaw do instalacji w szafie

Karta z informacją na temat gwarancji