

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-netis-st3124-24xfe-rack-19-p-12825.html>

## Switch Netis ST3124 24xFE Rack 19"



Cena brutto	<b>246,00 zł</b>
Cena netto	<b>200,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13813</b>

### Opis produktu

Przełącznik ST3124 został zaprojektowany do wykorzystania w małych i średnich biurach. Posiada 24 porty Fast Ethernet zapewniające transfer na poziomie 100 Mb/s. Wszystkie porty wspierają funkcję auto MDI/MDIX. Urządzenie nie posiada wentylatora, dzięki czemu jego praca jest cicha i nie przeszkadza osobom znajdującym się w pobliżu. Przełącznik wykorzystuje technologię Green Ethernet pozwalającą na ograniczenie zużywanej energii.

Oferowany produkt posiada stalową obudowę, którą można zamontować w standardowej szafie RACK 19". Urządzenie jest z rodzaju "plug & play" - nie wymaga konfiguracji, działa od razu po podłączeniu. ST3124 posiada świetny stosunek ceny do jakości.

#### Najważniejsze cechy:

- 24 porty;
- przepustowość do 100 Mb/s;
- świetny stosunek ceny do jakości;
- energooszczędność - technologia Green Ethernet;
- stalowa obudowa pozwalająca na montaż w szafach RACK 19";
- brak konieczności konfiguracji - plug & play.

#### Specyfikacja:

ST3124	
Hardware	
Interfejsy	24x 10/100 port RJ45 (auto-negotiation, auto MDI/MDIX)
Diody LED	PWR, 1-24 10/100M, 1-24 LINK/ACT
Zasilanie	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Wymiary	432x200x44 mm
Opcje przełączania	
Standardy	IEEE 802.3 10Base-T
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3x flow control
	IEEE 802.3az
Metoda dostępu	CSMA / CD
Sposób transmisji	Store and forward
Architektura przełączania	Non-blocking
Prędkość transmisji danych	10/100 Mb/s (half-duplex)
	20/200 Mb/s (full-duplex)
Wydajność przełączania	4,8 Gb/s
Wbudowany bufor	2M bit
Jumbo Frame	2 kb
Tablica adresów MAC	8K

Pozostałe

Certyfikaty

FCC, CE, BSMI

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura: od 0 do 40 st. C

Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -20 do 70 st. C

Dopuszczalna wilgotność: 5%-90% niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność: 5%-90% niekondensująca

Zawartość opakowania

1x ST3124

1x instrukcja instalacji

2x wspornik

1x kabel zasilający