Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:45

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-netis-st3124-24xfe-rack-19-p-12825.html



# Switch Netis ST3124 24xFE Rack 19"

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **246,00 zł** |
| Cena netto | **200,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **13813** |

## Opis produktu

Przełącznik ST3124 został zaprojektowany do wykorzystania w małych i średnich biurach. Posiada 24 porty Fast Ethernet zapewniające transfer na poziomie 100 Mb/s. Wszystkie porty wspierają funkcję auto MDI/MDIX. Urządzenie nie posiada wentylatora, dzięki czemu jego praca jest cicha i nie przeszkadza osobom znajdującym się w pobliżu. Przełącznik wykorzystuje technologię Green Ethernet pozwalającą na ograniczenie zużywanej energii.

Oferowany produkt posiada stalową obudowę, którą można zamontować w standardowej szafie RACK 19". Urządzenie jest z rodzaju "plug & play" - nie wymaga konfigurowania, działa od razu po podłączeniu. ST3124 posiada świetny stosunek ceny do jakości.

**Najważniejsze cechy:**

- 24 porty;
- przepustowość do 100 Mb/s;
- świetny stosunek ceny do jakości;
- energooszczędność - technologia Green Ethernet;
- stalowa obudowa pozwalająca na montaż w szafach RACK 19";
- brak konieczności konfiguracji - plug & play.

**Specyfikacja:**

| | |
|---|---|
| ST3124 | |
| Hardware | |
| Interfejsy | 24x 10/100 port RJ45 (auto-negotiation, auto MDI/MDIX) |
| Diody LED | PWR, 1-24 10/100M, 1-24 LINK/ACT |
| Zasilanie | 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Wymiary | 432x200x44 mm |
| Opcje przełączania | |
| Standardy | IEEE 802.3 10Base-T<br>IEEE 802.3u 100Base-TX<br>IEEE 802.3x flow control<br>IEEE 802.3az |
| Metoda dostepu | CSMA / CD |
| Sposób transmisji | Store and forward |
| Architektura przełączania | Non-blocking |
| Prędkość transmisji danych | 10/100 Mb/s (half-duplex)<br>20/200 Mb/s (full-duplex) |
| Wydajność przełączania | 4,8 Gb/s |
| Wbudowany bufor | 2M bit |
| Jumbo Frame | 2 kb |
| Tablica adresów MAC | 8K |

| | |
|---|---|
| Pozostałe | |
| Certyfikaty | FCC, CE, BSMI |
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura: od 0 do 40 st. C<br><br>Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -20 do 70 st. C<br><br>Dopuszczalna wilgotność: 5%-90% niekondensująca<br><br>Dopuszczalna wilgotność: 5%-90% niekondensująca |
| Zawartość opakowania | 1x ST3124<br><br>1x instrukcja instalacji<br><br>2x wspornik<br><br>1x kabel zasilający |