Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-bcs-b-sp0402-6xfe-4xpoe-2xuplink-p-21784.html



Switch PoE BCS-B-SP0402 6xFE 4xPoE 2xUplink

Cena brutto	**221,40 zł**
Cena netto	**180,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23949**

Opis produktu

Posiada 6 portów: 4x PoE oraz 2x UPLINK. Dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję sieciową z prędkością PoE - 10 / 100 Mb/s, UPLINK (RJ45) - 10 / 100 Mb/s. Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.

Technologia PoE umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Dzięki temu zmniejsza się ilość kabli w instalacji.

Switch w zestawie wraz z zasilaczem 52V DC 1.15A.

CHARAKTERYSTYKA

- Przełącznik PoE,
- Ilość portów: 4x PoE 100Mbps, 2x RJ45 Uplink,
- Przepustowość: 1.2Gbps,
- Max. moc: 36W - port pojedynczy, 60W- moc całkowita,
- Funkcja: MDI/MDIX, VLAN,
- Tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS,
- Zasilanie: 100~240V AC 50/60Hz.

DANE TECHNICZNE

Ilo?? i typ portów	6 portów (4x PoE 100Mbps, 2x RJ45 Uplink)
Transfer	10/100Mbps pó?-dupleks, pe?ny dupleks, auto-negocjacja
Szybko?? przesy?ania pakietów/Przepustowo??	1.48Mpps/1.2Gbps
Standard PoE	IEEE802.3 af/at
Tryby pracy	AI VLAN: Porty 1, 2, 3, 4 s? odizolowane od portów 5, 6 AI EXTEND: Porty 1, 2, 3, 4 obs?uguj? transmisj? do 250m (cat5e, cat6) AI QOS Quality Of Service: priorytetyzacja pakietów wideo AI PoE: Monitorowanie portów, które zasilaj? urz?dzenia PoE i automatyczny restart przez odci?cie zasilania przy wykryciu nieodpowiadaj?cego urz?dzenia
Dioda LED	Zielona: LINK/ACT, oznacza, ?e urz?dzenie jest pod??czone ?ó?ta: PWR, oznacze, ?e jest pod??czone zasilanie switcha
Piny PoE	1,2(+); 3,6(-)
Wilgotno??	10%~90%
Zasilanie	Wej?cie: 100~240V AC 50/60Hz Wyj?cie: 52V DC 1.15A
Temperatura pracy	0°C~40°C
Waga	500g
Wymiary	125mm × 75mm × 27mm
Obs?ugiwane standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3X