Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-bcs-b-sp04g02g-6xge-4xpoe-2xuplink-p-26111.html



Switch PoE BCS-B-SP04G02G 6xGE 4xPoE 2xUplink

Cena brutto	**356,70 zł**
Cena netto	**290,00 zł**
Numer katalogowy	**28995**
Kod producenta	**21534**
Kod EAN	**5904890705791**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Switch niezarządzalny BCS-B-SP04G02G - BCS Basic

BCS-B-SP04G02G to **niezarządzalny** switch wyposażony w **4 porty RJ45 Gigabit PoE 1000Mbps** oraz **2 porty RJ45 Uplink**. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania kamer IP pracujących w standardzie **IEEE802.3 af/at**. Maksymalna moc switcha to **60W** (max. 30W na jeden port). Produkt posiada funkcję **VLAN, MDI/MDX**. Urządzenie pracuje w trybach **AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS**. Switch BCS-B-SP04G02G gwarantuje płynną transmisję sieciową z prędkością **PoE - 10 / 100 / 1000 Mb/s.** Urządzenie pełni funkcję zabezpieczenia elektronicznego podłączonych kamer. Zastosowana w produkcie technologia PoE pozwala na jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Rozwiązanie to umożliwia zmniejszenie ilości okablowania w instalacji. BCS-B-SP04G02G wyposażony jest w metalową obudowę.

Parametry techniczne:

- Ilość portów: **6x port RJ45**
- Ilość portów PoE**: 4x**
- Obsługiwane standardy: **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x**
- Prędkość transferu: **10/100/1000Mbps**
- Krosowanie: **Auto MDI/MDIX**

- Przepustowość: **1,2Gbps**
- Max. zużycie energii**: 60W**
- Tablica adresów MAC: **-**
- Zasilanie: **100-240 V AC, 50/60 Hz**
- Temperatura pracy: **0°C~40°C**
- Wymiary (S x G x W): **125×75×27mm**

Specyfikacja techniczna

BCS-B-SP04G02G	
Ogólne	
Porty	**6 × RJ45 Gigabit (4 × PoE)**
Porty Uplink (MDI/MDIX)	**2 × RJ45**
Transfer	**10/100/1000Mbpss** pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	**IEEE802.3 af/at**
Przekazywanie pakietów	**1.48Mpps**
Przepustowość	**1.2Gbps**
Maksymalna moc	**30W** dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 60W)
Tryb AI VLAN	Porty 1, 2, 3, 4 są odizolowane od portów 5, 6
Tryb AI EXTEND	Porty 1, 2, 3, 4 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6)
Tryb AI QOS	Quality Of Service – priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb AI PoE	Monitorowanie portów które zasilają urzadzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Status diody led	PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie PoE(żółta): zasilanie PoE
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Zasilanie	Wejście: 100~240V AC 50/60Hz Wyjście: 52V DC 1.15A
Temperatura pracy	-0°C ~ 40°C
Zakres wilgotności	10% ~ 90%RH
Wymiary	125 × 75 × 27 mm
Waga	0.5kg