

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-bcs-l-sp04g02g-6xge-4xpoe-2xuplink-p-24299.html>

Switch PoE BCS-L-SP04G02G 6xGE 4xPoE 2xUplink



Cena brutto	586,71 zł
Cena netto	477,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26916
Producent	Brak

Opis produktu

BCS-L-SP04G02G to niezarządzalny switch wyposażony w 4 porty RJ45 PoE 10/100/1000Mbps oraz 2 porty RJ45 Uplink. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE802.3 af/at. Maksymalna moc switcha to 60W (max. 60W na jeden port Hi-PoE, 30W port PoE). Produkt posiada funkcję VLAN, MDI/MDX. Urządzenie pracuje w trybach AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS. Switch BCS-L-SP04G02G gwarantuje płynną transmisję sieciową z prędkością PoE - 10 / 100 Mb/s, UPLINK (RJ45) - 10 / 100 Mb/s. Urządzenie pełni funkcję zabezpieczenia elektronicznego podłączonych kamer. Zastosowana w produkcie technologia PoE pozwala na jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Rozwiązanie to umożliwi zmniejszenie ilości okablowania w instalacji. BCS-L-SP04G02G wyposażony jest w metalową obudowę.

Parametry techniczne:

- Ilość portów: 6x port RJ45, 2x UPLINK
- Ilość portów PoE: 4x
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Prędkość transferu: 10/100/1000 Mbps
- Krosowanie: Auto MDI/MDIX
- Przepustowość: 14Gbps
- Max. zużycie energii: 60W

- Tablica adresów MAC: 2K
- Zasilanie: 53V DC
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Wymiary (S x G x W): 130 mm × 85 mm × 26 mm