Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 01:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-bcs-l-sp1602g-2sfp-m-16xpoe-2xge-2xsfp-p-27962.html



Switch PoE BCS-L-SP1602G-2SFP-M 16xPoE 2xGE 2xSFP

Cena brutto	**2 630,97 zł**
Cena netto	**2 139,00 zł**
Numer katalogowy	**31065**
Kod producenta	**BCS-L-SP1602G-2SFP-M**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zarządzalny switch PoE model BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) marki BCS Line.

Urządzenie wyposażone jest w 16 portów:
16x PoE 100 Mbps,
2x RJ45 Uplink Gigabit / 2x SFP Gigabit (światłowodowy)

Przeznaczone do pracy w systemie monitoringu IP.
Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.
Moc PoE: 240W (port 1-2 max 90W / port 3-16 max 30W).
Switch może być zamontowany w szafie RACK 1U.
Urządzenie posiada zabezpieczenie: Elektrostatyczne 8kV środowisko / 6kV stykowe; Przeciwprzepięciowe 2kV DM / 4kV CM.

Technologia PoE umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP.
Dzięki temu zmniejsza się ilość kabli w instalacji.

Charakterystyka

- Zarządzalny przełącznik PoE,
- Ilość portów: 16x PoE 100 Mbps, 2x RJ45 Uplink Gigabit (2x SFP Gigabit),
- Przepustowość: 8.8Gbps,
- Pamięć bufora pakietów: 2.75Mbit,
- Transmisja: do 250m,
- Moc PoE: 240W (port 1-2 max 90W / port 3-16 max 30W).

DANE TECHNICZNE

Ilo?? i typ portów	16×RJ45 100Mbps
Porty Uplink	2×RJ45 1Gbps / 2×SFP 1Gbps
Port zarz?dzania	1×RJ45
Przepustowo??	8.8 Gbps
Szybko?? przekazywania pakietów	5.36Mpps
Pami?? bufora pakietów	2.75 Mbit
Moc	240W (port 1-2 max 90W / port 3-16 max 30W)
Zabezpieczenia	Elektrostatyczne 8kV ?rodowisko / 6kV stykowe; Przeciwprzepi?ciowe 2kV DM / 4kV CM
Status diody LED	PWR(sta?a zielona): pod??czone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): pod??czone urz?dzenie, PoE(?ó?ta): urz?dzenie zasilane z PoE
Wilgotno??	10%~90%
Zasilanie	100~240V AC"
Temperatura pracy	-10°C~55°C
Wymiary	440 mm × 300 mm × 44 mm