

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-d-link-des-1210-28p-24xfe-24xpoe-2xsfp-p-17850.html>

## Switch PoE D-Link DES-1210-28P 24xFE 24xPoE 2xSFP



Cena brutto	<b>1 583,11 zł</b>
Cena netto	<b>1 287,08 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19556</b>

### Opis produktu

#### DES-1210-28P

Przełącznik sieciowy 24xFast Ethernet, 2xGigabit Ethernet, 2xSFP/GE, PoE 193W

DES-1210-28P jest zarządzalnym przełącznikiem sieciowym do budowy warstwy dostępowej sieci dla IP CCTV. Posiada zdolność zasilania kamer IP o poborze mocy do ~13W/kamerę po przez PoE. DES-1210-28P sprawdzi się doskonale jako przełącznik główny IP CCTV

Parametry techniczne	
Porty Fast Ethernet	24 szt. (100/10Mbps - 802.3/802.3u)
Porty Gbit Ethernet	4 szt. (w tym 2 współdzielone z portami SFP)
Prędkość przełączania	12,8 Gbps (wire-speed)
Wielkość bufora danych portów	4096 kbit
Wielkość tablicy MAC	8192
Ilość portów PoE	24 szt. (802.3af), porty 1-4 802.3at
Budżet mocy PoE w przełączniku	193 W
Funkcja zapobiegania blokowaniu przełączania (HOL)	Tak
Zarządzanie przez www	Tak (http/https)
SNMP	Tak (v1, v2c, v3)
VLAN	256 (802.1q)
IGMP Snooping	Tak (v1, v2, 256 adresów mulicast)
Spanning Tree	Tak (802.1d, 802.1w)
ACL	Tak (L2, L3 IPv4, L4)
QoS	DSCP, CoS
Inne wspierane standardy	802.1p, 802.1x, 801ad , 802.3x, LLDP, IPv4, IPv6
Inne	Funkcja testowania okablowania, mirroring portów
Diody LED	Tak (stan pracy portów)
MTBF	281394 h
Wentylatory	3 szt.
Pobór mocy	254 W (maksymalny)
Wymiary	440 x 250 x 44 mm
Waga	4 kg
Akcesoria w komplecie	Kabel zasilający, uchwyty rack
Temperatura pracy	0..40 °C
Zasilanie	100..240 V AC
Deklaracja CE	Tak

