Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-d-link-dgs-1210-28p-24xge-4xsfp-p-10227.html



Switch PoE D-Link DGS-1210-28P 24xGE 4xSFP

Cena brutto	**2 061,76 zł**
Cena netto	**1 676,23 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10869**

Opis produktu

Sprzęt	
Standardy MIB/RFC	RFC 783 TFTP RFC 951 BootP/DHCP Client RFC 1157 SNMP v1, v2, v3 RFC 1213 MIB II RFC 1215 MIB Traps Convention RFC 1350 TFTP RFC 1493 Bridge MIB RFC 1769 SNTP RFC 1542 BootP/DHCP Client RFC 1901 SNMP v1, v2, v3 RFC 1907 SNMP v2 MIB RFC 1908 SNMP v1, v2, v3 RFC 2131 BootP/DHCP Client RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2139 RADIUS Authentication RFC 2233 Interface Group MIB RFC-2246 SSL RFC 2475 RFC 2570 SNMP v1, v2, v3 RFC 2575 SNMP v1, v2, v3 RFC 2598 CoS RFC 2618 RADIUS Authentication RFC 2819 RMON v1 RFC 2865 RADIUS Authentication RFC 3164 System Log RFC 3195 System Log RFC 3411-17 SNMP D-Link Private MIB LLDP MIB Zone Defense MIB 2233 Interface Group MIB
Przełączanie	56 Gbps
Interfejsy	24 x 10/100/1000 Gigabit LAN 4 x SFP
Tabela adresów MAC	16K
Bufor pakietów	1.5MB
Zasilanie	10 to 240 VAC, 50/60HZ
Temperatura pracy	Operacyjna: -5° to 50°C (23° to 112°F) Przechowywania: -20° to 70°C (-4° to 158°F)
Wilgotność	Operacyjna: 0% ~ 95% (Non-condensing) Przechowywania: 0% ~ 95% (Non-condensing)
Zużycie energii	W stanie czuwania: 26.3W Maksymalne : 251.3W(PoE)
Wymiary(SxGxW)	440 x 210 x 44 mm
Inne	
Certyfikaty	CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, cUL, CE (LVD), BSMI, CCC, C-Tick
Zarządzalność	zarządzanie przez przeglądarkę WWW CLI - Command Line Interface Telnet TFTP - Trivial File Transfer Protocol SNMP - Simple Network Management Protocol Syslog - Security Issues in Network Event Logging
PoE	Budżet mocy: 193W
Możliwość montażu w szafie RACk	Tak