Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-do-wideodomofonow-ds-kad606-6xpoe-p-16349.html



Switch PoE do wideodomofonów DS-KAD606 6xPoE

Cena brutto	**702,33 zł**
Cena netto	**571,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17886**

Opis produktu

Switch PoE DS KAD606

przeznaczenie: monitory, stacje bramowe

- ilość portów:
  - 6x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
  - 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- zasilanie urządzeń: PoE 24V DC
- możliwość połączenia kaskadowego

montaż: natynkowy

- zasilanie: 220V AC
- pobór mocy: <3W
- temperatura pracy: -30°C ~ 70°C
- wymiary: 268.6×118.4×102.2mm

DS-KAD606 to nowoczesny switch PoE przeznaczony do obsługi urządzeń systemów wideodomofonowych marki Hikvision. Przełącznik sieciowy wyposażony jest w 8 portów ethernet, z których 6 oddelegowanych zostało na potrzeby komunikacji z wewnętrznymi monitorami domofonowymi lub stacjami bramowymi, a pozostałe 2 wykorzystać można do podłączenia z siecią LAN. Dzięki wsparciu technologii Plug&Play oraz Power over Ethernet możliwa jest błyskawiczna lokalizacja i uruchamianie nowych urządzeń w sieci bez konieczności indywidualnej konfiguracji sprzętu oraz realizacji wielu połączeń instalacyjnych. Cały proces wymiany danych oraz bezpieczne zasilanie jednostek odbywa się przy wykorzystaniu pojedynczego przewodu UTP cat.5e. Użytkownicy pragnący poszerzyć zakres operowania systemu posiadają dodatkowo możliwość kaskadowego łączenia urządzeń ze sobą. Switch dystrybucji audio/wideo Hikvision DS-KAD606 wyróżnia się praktyczną konstrukcją, dużą funkcjonalnością, komfortem instalacji oraz łatwą obsługą. Wideodomofony IP Hikvision

System wideodomofonowy marki Hikvision to kompletne rozwiązanie do szybkiej i łatwej realizacji struktur wizyjnej kontroli dostępu. Urządzenia dostępne w ofercie producenta umożliwiają kreację zarówno jednoabonentowych, jak i wielorodzinnych instalacji wideodomofonowych operujących w technologii TCP/IP. Prezentowane rozwiązanie idealnie sprawdza się w ramach systemów zabezpieczeń domów jednorodzinnych wzbogacając je o funkcjonalność z zakresu rozwiązań kontroli dostępu i telewizji przemysłowej. Wideo domofony Hikvision pozwalają na wykorzystanie wewnętrznego interkomu i prowadzenie bezpośrednich rozmów głosowych z osobami znajdującymi się przed furtką, bramą lub drzwiami. Urządzenia pozwalają także na szybki podgląd obrazu ze stacji bramowych, automatyczną archiwizację wizerunku osób odwiedzających, samodzielne przydzielanie dostępu na teren posesji, zdalny wgląd w kamery CCTV IP, a także rozbudowę instalacji o właściwości innych urządzeń systemów zabezpieczeń. Obsługa wideodomofonu może odbywać się z poziomu monitora, jak również środowiska aplikacji zainstalowanej na komputerze, tablecie lub smartphonie.

Specyfikacja techniczna:

DS-KAD606	
Parametry sieciowe	
Ilość portów	6x PoE Ethernet 2x Ethernet (interfejsy kaskadowe)
Typ portów	RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive
Standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Typ przetwarzania	Przechowywanie i przekazywanie
Kontrola przepływu	IEEE802.3x (Full-Duplex), Back Pressure (Half-Duplex)
Kolejka priorytetowa	Cztery
Lista adresów MAC	8K
Bufor wewnętrzny	1Mbit
Ogólne	
Zasilanie	220V AC (brak kabla zasilającego w zestawie)
Pobór mocy	<3W
Montaż	Natynkowy
Temperatura pracy	-30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
Wilgotność	5% ~ 95%
Waga	0.3 kg
Wymiary	268.6×118.4×102.2mm (10.6"×4.7"×4.0")
Certyfikaty	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE