

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-ds-3e1310hp-ei-2xhi-poe-6xpoe-2xge-p-28407.html>



Switch PoE DS-3E1310HP-EI 2xHi-PoE 6xPoE 2xGE

Cena brutto	583,02 zł
Cena netto	474,00 zł
Numer katalogowy	31564
Kod producenta	DS-3E1310HP-EI
Producent	Brak

Opis produktu

Switch DS-3E1310HP-EI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> 8 x RJ45 10/100 Base-TX (2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> 10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	<ul style="list-style-type: none"> 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	16k

Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Zdalna aktualizacja oprogramowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Kontrola przepływu danych • Powiadomianie alarmowe • Możliwość montażu na ścianie
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 Uplink, 10 Uplink
Certyfikaty:	CE
Obudowa:	Desktop, Metalowa

Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie:	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	218 x 103 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802043